


CDBC320-HF Thru. CDBC3100-HF

Reverse Voltage: 20 to 100 Volts

Forward Current: 3.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Low Profile surface mount applications in order to optimize board space.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guard ring for overvoltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.

Mechanical data

- Epoxy: UL94-V0 rate flame retardant.
- Case: Molded plastic, DO-214AB / SMC
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Weight: 0.226 grams(Approx.)



Circuit Diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at Ta=25°C unless otherwise noted.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive loaded.
For capacitive load, derate current by 20% .

Parameter	Symbol	CDBC 320-HF	CDBC 340-HF	CDBC 360-HF	CDBC 3100-HF	Unit
Max. repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	20	40	60	100	V
Max. DC blocking voltage	V_{DC}	20	40	60	100	V
Max. RMS voltage	V_{RMS}	14	28	42	70	V
Max. instantaneous forward voltage @ 3.0A, Ta=25°C	V_F	0.45	0.50	0.70	0.81	V
Operating Temperature	T_J	-50 to +150				°C

Parameter	Conditions	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Units
Forward rectified current	see Fig.1	I_O			3.0	A
Forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I_{FSM}			70	A
Reverse Current	$V_R = V_{RRM}$ Ta=25°C	I_R			0.5	mA
	$V_R = V_{RRM}$ Ta=100°C	I_R			20	mA
Thermal Resistance	Junction to ambient	$R_{\theta JA}$		55		°C/W
Diode Junction capacitance	f=1MHz and applied 4V DC reverse Voltage	C_J		250		pF
Storage temperature		T_{STG}	-50		+175	°C

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: A

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBC320-HF thru. CDBC3100-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve




Fig.2 - Typical Forward Characteristics




Fig.3 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current




Fig.4 - Typical Junction Capacitance





Fig.5 - Typical Reverse Characteristics




Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: A

Page 2

Reel Taping Specification



DO-214AB (SMC)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	6.30 ± 0.10	8.60 ± 0.10	2.90 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	50.0 MIN.	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.248 ± 0.004	0.339 ± 0.004	0.114 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.99 ± 0.079	1.969 MIN.	0.531 ± 0.020


DO-214AB (SMC)	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	T	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	7.50 ± 0.10	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.60 ± 0.10	16.00 ± 0.30	22.40 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.295 ± 0.004	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.236 ± 0.004	0.630 ± 0.012	0.882 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: A

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBC320-HF	320
CDBC340-HF	340
CDBC360-HF	360
CDBC3100-HF	3100



xxx/xxxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AB (SMC)	
	(mm)	(inch)
A	6.90	0.272
B	2.50	0.098
C	3.30	0.130
D	9.40	0.370
E	4.40	0.173



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DO-214AB (SMC)	3,000	13



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331