



EN60 320-2-2 Standard Sheet F Class I

SNAP FIT TO PANEL OUTLET



PX0695/10/28

- Panel Sizes 1, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)




PC SNAP FIT TO PANEL OUTLET



PX0695/10/PC

- Panel Sizes 1, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- PC Spills
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)



Specification	PX0695/Panel/Term/Col	PX0695/Panel/PC/Col
Fixing:	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)
Terminations:	/28 (2.8mm solder), /63 (6.3mm tab)	P.C. Spills
Colours:	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)
Max. Rating:	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)
Contact Resistance:	<10mΩ	<10mΩ
Insulation Resistance:	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ
A.C. Breakdown:	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV	Pole-Pole 4kV. Poles-Panel 9kV
Operating Temp. Range:	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C
Mouldings:	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0
Contacts:	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated
Approvals:		
Accessories / Notes:	P.No. 12075, 14228 (See Page 96-97)	P.No. 14228 (see page 96)
Mates with:	PX0685, PX0686, PX0686/SE,	PX0685, PX0686, PX0686/SE,
RoHS	Compliant	Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331