

General Specifications

- Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
- Motor Protection: Impedance Protection
- Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger
- Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s
- Allowable Ambient Temperature Range:
 - 10°C ~ +70°C (Operating)
 - 40°C ~ +70°C (Storage)
 - (non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%
25°C 50,000 Hours

Material

- Casing : Aluminum
- Impeller : Polycarbonate (Glass Fiber-Containing)
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : AWG22, UL3266, CSA CLR52
- or Terminal : Faston #110 or equivalent

Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



INLET SIDE / OUTLET SIDE

Outline



Characteristic Curves



Specifications

| MODEL | Rated Voltage | Frequency | Starting Voltage | Current | Input Power | Speed | Max. Air Flow | | Max. Static Pressure | | Noise | Mass |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| | (V) | (Hz) | (V) | (A) ^{*1} | (W) ^{+10% -20%} | (min ⁻¹) ^{*3} | CFM | (m ³ /min) ^{*3} | in H ₂ O | (Pa) ^{*3} | (dB) ^{*2} | (g) |
| 4715MS-12T-B50-A00 | 115 | 50 | 65 | 0.250 | 15.5 | 2600 | 88.2 | 2.50 | .259 | 64.6 | 37.0 | 550 |
| | 115 | 60 | 65 | 0.210 | 14.5 | 2900 | 102.0 | 2.90 | .309 | 76.4 | 41.0 | 550 |
| 4715MS-23T-B50-A00 | 230 | 50 | 175 | 0.120 | 15.0 | 2600 | 88.2 | 2.50 | .255 | 63.7 | 37.0 | 550 |
| | 230 | 60 | 175 | 0.100 | 14.0 | 2900 | 102.0 | 2.90 | .283 | 70.5 | 41.0 | 550 |
| 4715MS-12T-B40-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.220 | 15.0 | 2450 | 85.0 | 2.40 | .204 | 50.9 | 35.0 | 550 |
| | 115 | 60 | 75 | 0.190 | 13.0 | 2750 | 95.0 | 2.70 | .259 | 64.6 | 39.0 | 550 |
| 4715MS-23T-B40-A00 | 230 | 50 | 175 | 0.120 | 15.0 | 2450 | 85.0 | 2.40 | .216 | 53.9 | 35.0 | 550 |
| | 230 | 60 | 175 | 0.100 | 13.0 | 2750 | 95.0 | 2.70 | .255 | 63.7 | 39.0 | 550 |
| 4715MS-12T-B30-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.160 | 11.0 | 2400 | 81.0 | 2.30 | .200 | 49.9 | 34.0 | 550 |
| | 115 | 60 | 75 | 0.140 | 10.0 | 2600 | 88.2 | 2.50 | .200 | 49.9 | 37.0 | 550 |
| 4715MS-23T-B30-A00 | 230 | 50 | 175 | 0.100 | 12.0 | 2400 | 81.0 | 2.30 | .197 | 49.0 | 34.0 | 550 |
| | 230 | 60 | 175 | 0.080 | 11.0 | 2600 | 88.2 | 2.50 | .208 | 51.9 | 37.0 | 550 |
| 4715MS-12T-B20-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.100 | 7.0 | 2100 | 76.6 | 2.00 | .141 | 35.2 | 32.0 | 550 |
| | 115 | 60 | 75 | 0.100 | 7.0 | 1950 | 67.0 | 1.90 | .098 | 24.5 | 30.0 | 550 |
| 4715MS-23T-B20-A00 | 230 | 50 | 175 | 0.060 | 7.5 | 2100 | 70.6 | 2.00 | .141 | 35.2 | 32.0 | 550 |
| | 230 | 60 | 175 | 0.060 | 7.5 | 1900 | 67.0 | 1.90 | .086 | 21.5 | 30.0 | 550 |
| 4715MS-12T-B10-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.090 | 6.0 | 1350 | 45.9 | 1.30 | .062 | 15.6 | 27.0 | 550 |
| | 115 | 60 | 75 | 0.080 | 5.5 | 1450 | 49.4 | 1.40 | .066 | 16.6 | 28.0 | 550 |
| 4715MS-23T-B10-A00 | 230 | 50 | 175 | 0.050 | 6.5 | 1350 | 45.9 | 1.30 | .059 | 14.7 | 27.0 | 550 |
| | 230 | 60 | 175 | 0.045 | 6.0 | 1450 | 49.4 | 1.40 | .059 | 14.7 | 28.0 | 550 |

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Maximum Values in Free Air

*2: Average Values in Free Air

*3: Minimum Values in Free Air



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331