


Xinger®

Ultra Low Profile 0805 Power Divider 75Ω to 75Ω



Description

The PD0409J7575S2HF is a low profile, sub-miniature Wilkinson power divider in an easy to use surface mount package. The PD0409J7575S2HF is ideal for high volume manufacturing and delivers higher performances than traditional printed and lumped element solutions. The PD0409J7575S2HF is matched to 75 Ω and has a height profile of 0.5 mm which is ideal for high level integrations in the following markets: GSM, WCDMA, DVB-H (Europe) and Terrestrial TV. The PD0409J7575S2HF does not include the resistive element and therefore, requires an external resistor for operation. The PD0409J7575S2HF is available on tape and reel for high volume manufacturing pick and place.

Detailed Electrical Specifications: Specifications subject to change without notice.


Features:

- 400-900 MHz
- 9.3 dB Isolation (output ports)
- Good Return Loss
- 0.5mm Height Profile
- 75Ω Input / 75Ω Outputs
- Low Insertion Loss
- Surface Mountable
- Tape & Reel
- Non-conductive Surface
- RoHS Compliant
- External Resistor Required
- Halogen Free






Parameter	ROOM (25°C)			Unit
	Min.	Typ.	Max	
Frequency	400		900	MHz
Input Port Impedance		75		Ω
Output Port Impedance		75		Ω
Return Loss	10	12		dB
Insertion Loss*		0.5	0.6	dB
Amplitude Balance		0.1	0.6	dB
Phase Balance		1	3	Degrees
Isolation (Output Ports)	8.2	9.3		dB
Power Handling			2	Watts
Operating Temperature	-55		+85	°C

* Insertion Loss stated at room temperature (Insertion Loss is approximately 0.1 dB higher at +85 °C)




Outline Drawing



Typical Broadband Performance: 500 MHz. to 8.0 GHz.



Typical Performance: 300 MHz. to 1000 MHz.




Mounting Configuration:

In order for Xinger surface mount components to work optimally, the proper impedance transmission lines must be used to connect to the RF ports. If this condition is not satisfied, insertion loss, Isolation and VSWR may not meet published specifications.

All of the Xinger components are constructed from organic PTFE based composites which possess excellent electrical and mechanical stability. Xinger components are compliant to a variety of ROHS and Green standards and ready for Pb-free soldering processes. Pads are Gold plated with a Nickel barrier.



An example of the PCB footprint used in the testing of these parts is shown below. In specific designs, the transmission line widths need to be adjusted to the unique dielectric coefficients and thicknesses as well as varying pick and place equipment tolerances. In addition, since the PD0409J7575S2HF is a Wilkinson power divider, an external 0603 150Ω resistor must be mounted in locations R1 as shown in the Figure below.

Pad Footprint w/ 0603 Resistor Locations



Packaging and Ordering Information

Parts are available in reels and are packaged per EIA 481-2. Parts are oriented in tape and reel as shown below. Minimum order quantities are 4000 per reel. See Model Numbers below for further ordering information.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331