



Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com

Customer Specification

PART NO. 45031

Construction

				Diameters (In)	
1) Component 1		1 X 1 PAIR			
a) Conductor		18 (16/30) AWG TC		0.047	
b) Insulation		0.016" Wall, Nom. TPE		0.079	
(1) Color Code		Alpha Wire Color Code B			
Pair	Color	Pair	Color	Pair	Color
1	WHITE-BLACK				
c) Cabling		2 COND Cabled			
(1) Twists:		5.3 Twists/foot (min)			
2) Core Wrap		Nonwoven Polyester Tape, 25% Overlap, Min.			
3) Jacket		0.045" Wall, Nom.,TPE		0.252 (0.263 Max.)	
a) Color(s)		Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White			
b) Ripcord		1 End 810 Denier Nylon			
c) Print		ALPHA WIRE-* P/N 45031 1PR 18 AWG XTRAGUARD(R) 4 (UL) TYPE PLTC 105C OR AWM 20237 125C 300 VOLTS -- LLXXXXX CSA AWM I/II A/B 125C 300 VOLTS FT1 P-07-KA070017-MSHA CE (SEQ FOOTAGE) * = Factory Code [Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of manufacture.]			

Applicable Specifications

1) UL	AWM/STYLE 20237	125°C / 300 V _{RMS}
	PLTC	105°C
2) CSA International	AWM I/II A/B	125°C / 300 V _{RMS}
	FT1	
3) Other	PENNSYLVANIA BUREAU OF MINE SAFETY APPROVED	
4) CE:	EU Low Voltage Directive 2006/95/EC	

Environmental

1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS):	
	All materials used in the manufacture of this part are compliant with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment under the now annulled Exemption 9A which allowed Deca-BDE. Alpha Wire is working to completely remove PBDE's from all products. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture.
2) California Proposition 65:	The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the requirements of California Proposition 65.

Properties

Physical & Mechanical Properties	
1) Temperature Range	-50 to 125°C
2) Bend Radius	10X Cable Diameter
3) Pull Tension	25 Lbs, Maximum
4) Sunlight Resistance	Yes
Electrical Properties (For Engineering purposes only)	
1) Voltage Rating	300 V _{RMS}
2) Mutual Capacitance	16.4 pf/ft @1 kHz, Nominal
3) Characteristic Impedance	93
4) Inductance	0.18 μH/ft, Nominal
5) Conductor DCR	7.1 /1000ft @20°C, Nominal

Other

Packaging	Flange x Traverse x Barrel (inches)
a) 1000 FT	12 x 12 x 3.5 Continuous length
b) 500 FT	12 x 6 x 3.5 Continuous length
c) Bulk(Made-to-order)	
	<i>[Spool dimensions may vary slightly]</i>

www.alphawire.com

Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742)

Although Alpha Wire ("Alpha") makes every reasonable effort to ensure there accuracy at the time of publication, information and specifications described herein are subject to errors or omissions and to changes without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Alpha provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Alpha be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary) whatsoever, even if Alpha had been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331