

3108NL (80[□] x 20^L)



NMB-MAT

EMINEBEA.COM

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:


-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)


(non-condensing environment)

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



Characteristic Curves



Panel Cut-outs



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(min ⁻¹)*1	CFM*1	(m³/min)*1	in H ₂ O	(Pa)*1	(dB)*1	(g)
3108NL-04W-B10-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	2350	26.5	0.75	.08	21.0	26.0	85
3108NL-04W-B20-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.11	1.32	2600	29.6	0.84	.10	26.0	29.0	85
3108NL-04W-B30-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.14	1.68	2950	34.6	0.98	.13	33.5	32.5	85
3108NL-04W-B40-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.20	2.40	3350	40.6	1.15	.17	43.7	38.5	85
3108NL-04W-B50-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.28	3.36	3750	44.0	1.25	.20	50.1	42.0	85
3108NL-05W-B10-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.05	1.30	2350	26.5	0.75	.08	21.0	26.0	85
3108NL-05W-B20-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.06	1.44	2600	29.6	0.84	.10	26.0	29.0	85
3108NL-05W-B30-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.07	1.68	2950	34.6	0.98	.13	33.5	32.5	85
3108NL-05W-B40-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.11	2.64	3350	40.6	1.15	.17	43.7	38.5	85
3108NL-05W-B50-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.15	3.60	3750	44.0	1.25	.20	50.1	42.0	85

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331