



## Holder / No. 850



## Panel Mount, Shocksafe 5x20mm Fuses



## Specifications

**Standard**  
IEC 60127-6  
UL 512  
CSA C22.2. No.39

**Approvals**  
VDE Report  
SEMKO  
UL Recognized  
CSA  
SEV



### Mounting

12.7mm diameter D-hole or 13mm round hole  
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

### Terminals

Solderable only, 4mm x 0.5mm (850)  
Solderable or 2.8mm quick connect - fits 0.5mm tab (851)

### Protection Class & Category

IP 40 (with Cap 855 acc. to IEC 60529)  
IP 54 (with Cap 856 acc. to IEC 60529)  
PC2 (IEC 60127-6)

### Materials

**Holder:** Black Duroplastic  
UL 94V0  
**Cap:** Black Thermoplastic  
UL94V0  
**Sealing Ring:** Silicon (Cap 856)  
**Metal Parts:** Copper alloy, corrosion protected  
**Terminals:** Solderable, tinned

### Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250V  
Rated Current: 10A  
Rated Power: 3.2W (VDE/SEMKO)

### Operating Temperature 4W (SEV)

-40°C to +85°C (consider de-rating)

### Climatic Test

-40°C/+85°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

### Stock Conditions

+10°C to +60°C  
relative humidity ≤ 75% yearly average,  
without dew, maximum value for 30 days - 95%

### Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)  
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude  
60 - 500Hz at 10g acceleration

### Contact Resistance

≤ 5mΩ

### Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

### Insulation Resistance

> 10<sup>3</sup> MΩ (500 VDC, 1 min.)

### Solderability

235°C, 2 sec. (Wave)  
350°C, 1 sec. (Soldering Iron)

### Soldering Heat Resistance

350°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

### Minimum Cross Section

Conductor - 1.5mm<sup>2</sup>

### Marking

Part No., 250V, Approvals


### Unit Weight

4.1g (850) / 1.8g (855)  
4.2g (851) / 1.9g (856)



## Cap / No. 855



Without silicon ring (IP 40)



## Holder / No. 851



### Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250V  
Rated Current: 10A  
Rated Power: 3.2W (VDE/SEMKO)

### Operating Temperature 4W (SEV)

-40°C to +85°C (consider de-rating)

### Climatic Test

-40°C/+85°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

### Stock Conditions

+10°C to +60°C  
relative humidity ≤ 75% yearly average,  
without dew, maximum value for 30 days - 95%

### Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)  
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude  
60 - 500Hz at 10g acceleration

### Contact Resistance

≤ 5mΩ

### Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

### Insulation Resistance

> 10<sup>3</sup> MΩ (500 VDC, 1 min.)

### Solderability

235°C, 2 sec. (Wave)  
350°C, 1 sec. (Soldering Iron)

### Soldering Heat Resistance

350°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

### Minimum Cross Section

Conductor - 1.5mm<sup>2</sup>

### Marking

Part No., 250V, Approvals


### Unit Weight

4.1g (850) / 1.8g (855)  
4.2g (851) / 1.9g (856)

## Cap / No. 856



With silicon ring (IP 54)  
(from front side only)



## Order Information

### Packaging

Bulk (100 pcs.)

### Order Numbers

Holder, IP 40	No. 850 0000 100
Cap, without Ring, IP 40	No. 855 0000 100
Holder, IP 54	No. 851 0000 100
Cap, with Ring, IP 54	No. 856 0000 100



Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

Specifications are subject to change without notice



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331