

PL 13 BS - 100 V

Art. No. 50359



Projektionslautsprecher mit zylindrischem Kunststoffgehäuse (ABS) und beweglichem Montagebügel. Wand- und Deckenmontage möglich. Hohe Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher, 100-V-Übertrager, Keramikklammer und Thermosicherung. Entspricht den niederländischen (NEN 2575) und britischen (BS 5839) Vorschriften für Alarmsysteme. Vorbereitet zur Einführung von feuerfesten Kabeln über eine M16-Kabelverschraubung.

Projection loudspeaker with cylindrical plastic housing (ABS) and adjustable fixing bracket. Suitable for wall or ceiling mounting. High level of voice quality. Fitted with one fullrange loudspeaker, 100 V transformer, ceramic terminal and a thermal fuse. Conforms to both Dutch (NEN 2575) and British (BS 5839) regulations for alarm systems. Prepared to insert fire-proof cabling with a cable connexion.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications


- Beschallung von öffentlichen Gebäuden, Werkhallen usw.
- Public address systems in public buildings and factory production halls

Eigenschaften / Attributes

- Kunststoff: ABS (UL 94:HB)
 - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
 - erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
 - UV-beständig
 - 100-V-Übertrager
 - wetterfest
 - konform zu NEN 2575 und BS 5938
-
- Plastic: ABS (UL 94:HB)
 - Functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
 - Up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment/ low temperature)
 - UV-resistant
 - 100 V transformer
 - Weather-resistant
 - Conform to NEN 2575, BS 5938



PL 13 BS - 100 V

Art. No. 50359



Technische Daten / Technical data

Trafoanpassung Transformer matching	15; 7,5; 3,75 W
Schalldruckpegel Sound pressure level	97 dB (1 W/1 m) @ 3260 Hz
Übertragungsbereich Frequency response	160–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	93 dB (1 W/1 m)
Maximaler Schalldruckpegel Max. sound pressure level	105 dB (15 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	56°/4000 Hz
Gewicht netto Net weight	1,7 kg
Schutzklasse Protective system	IP 65
Temperaturbereich Temperature range	-40 ... 80 °C



01.10.2015



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331