

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER

KK4580

GENERAL DESCRIPTION


The KK4580 is the dual operational amplifier, specially designer for improving the tone control, which is most suitable for the audio application.


Featuring noiseless, higher gain bandwidth, high output current and low distortion ratio, and it is most suitable not only for acoustic electronic parts of audio pre-amp and active filter, but also for the industrial measurement tools. It is also suitable for the head phone amp at higher output current, and further more, it can be applied for the handy type set operational amplifier of general purpose in application of low voltage single supply type which is properly biased of the input low voltage source.

FEATURES


- Operating Voltage ($\pm 2\text{ V} \sim \pm 18\text{ V}$)
- Wide Gain Bandwidth Product (15 MHz typ.)
- Slew Rate ($5\text{ V}/\mu\text{s}$ typ.)
- Bipolar Technology

BLOCK DIAGRAM





N SUFFIX
PLASTIC



D SUFFIX
SOIC


ORDERING INFORMATION

KK4580N Plastic


KK4580D SOIC

$T_A = -40^\circ$ to 85° C
for all packages.

PIN ASSIGNMENT



EQUIVALENT CIRCUIT (1/2 Show)



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Symbol	Parameter	Ratings	Unit
V ⁺ /V ⁻	Supply Voltage	±18	V
V _{ID}	Differential Input Voltage	30	V
V _{IC}	Input Voltage	±15*	V
I _O	Output Current	±50	mA
Topr	Operation Temperature Range	-40 ~ +85	°C
Tstg	Storage Temperature Range	-60 ~ +125	°C


* For supply voltage less than ±15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C, V⁺/V⁻ = ±15)


Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Max	Unit
V _{IO}	Input Offset Voltage	R _S ≤ 10 kΩ	-	3	mV
I _{IO}	Input Offset Current		-	200	nA
I _B	Input Bias Current		-	500	nA
R _{IN}	Input Resistance		0.3	-	MΩ
A _V	Large Signal Voltage Gain	R _L ≥ 2 kΩ, V _O = ±10 V	90	-	dB
V _{OM}	Output Voltage Swing	R _L ≥ 2 kΩ	±12	-	V
V _{ICM}	Input Common Mode Voltage Range		±12	-	V
CMR	Common Mode Rejection Ratio	R _S ≤ 10 kΩ	80	-	dB
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio	R _S ≤ 10 kΩ	80	-	dB
I _{CC}	Operating Current		-	9	mA
SR	Slew Rate	R _L ≥ 2 kΩ	4	6	V/μs

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Maximum Output Voltage Swing
vs. Load Resistance




Maximum Output Voltage Swing
vs. Frequency




Output Voltage Swing
vs. Output Current




Equivalent Input Noise Voltage
vs. Frequency



Operating Current vs. Temperature




Output Voltage Swing vs. Temperature




TYPICAL CHARACTERISTICS


Input Offset Voltage vs. Temperature




Input Bias Current vs. Temperature




Maximum Output Voltage Swing vs. Operating Voltage




Operating Current vs. Operating Voltage




Total Harmonic Distortion vs. Output Voltage




Voltage Gain, Phase vs. Frequency




**N SUFFIX PLASTIC DIP
(MS – 001BA)**

NOTES:


- Dimensions “A”, “B” do not include mold flash or protrusions.
Maximum mold flash or protrusions 0.25 mm (0.010) per side.



	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	8.51	10.16
B	6.1	7.11
C		5.33
D	0.36	0.56
F	1.14	1.78
G	2.54	
H	7.62	
J	0°	10°
K	2.92	3.81
L	7.62	8.26
M	0.2	0.36
N	0.38	

**D SUFFIX SOIC
(MS - 012AA)**

NOTES:

- Dimensions A and B do not include mold flash or protrusion.
- Maximum mold flash or protrusion 0.15 mm (0.006) per side
for A; for B - 0.25 mm (0.010) per side.



	Dimension, mm	
Symbol	MIN	MAX
A	4.8	5
B	3.8	4
C	1.35	1.75
D	0.33	0.51
F	0.4	1.27
G	1.27	
H	5.72	
J	0°	8°
K	0.1	0.25
M	0.19	0.25
P	5.8	6.2
R	0.25	0.5



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331