


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

		8		7		6		5													
F																					
E																					
D		Polzahl number of contacts		Norm standard		3		4		5		5S		6		7		7S		8	
		Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN				41 524				-		41 524		45 322		-		45 329		45 326	
		Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC				60130-9		60130-9		-		60130-9		60130-9		-		60130-9		60130-9	
		Bemessungsspannung rated voltage		IEC 60664-1		300V =				100V =				300V =				100V =			
		Bemessungsspannung rated voltage		UL 1977		250V															
		Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage		IEC 60664-1		1500V				1200V				1500V				1200V			
		Verschmutzungsgrad pollution degree		IEC 60664-1		1															
		Überspannungskategorie installation category		IEC 60664-1		I															
		Isolierstoffgruppe insulation group		IEC 60664-1		II, 400 ≤ CTI < 600															
		Strombelastbarkeit current rating		IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977		5A / +40°C / +104°F															
		Isolationswiderstand insulation resistance		IEC 60512-3-1 Test 3a		>10 ¹⁰ Ω															
		Durchgangswiderstand contact resistance		IEC 60512-2-1 Test 2a		< 5m Ω															
		Prüfklasse climatic category		IEC 60668-1		40/100/56															
		Temperaturbereich temperatur range				- 40°C ... +100°C - 40°F ... +212°F															
		IP-Schutzart IP-degree		IEC 60529		IP 67 / IP 65															
B		Steck- und Ziehkraft insertion and withdrawal forces		IEC 60512-13-2 Test 13b		25 N		30 N		35 N		50 N		55 N		60 N					
		Mechanische Lebensdauer mechanical operation		IEC 60512-9-1 Test 9a		silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles gold/gold ≥ 1000 Steckzyklen/mating cycles															
		Werkstoff Gehäuse housing material				Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt die cast, nickel plated															
		Werkstoff Kontaktträger dielectric material				Thermoplast thermoplastic															
		Werkstoff Dichtung sealing material				Neoprene neoprene															
		Kontaktoberfläche contact plating				versilbert/vergoldet * silver plated/gold/plated															
		Anschlusstechnik termination technique				crimpen crimp															
A		Anschlussquerschnitt wire gauge				crimpen 2 - 6 pol (exclusive 5S): 0,09 - 1,00 mm² crimpen 5S, 7, 7S, 8 pol: 0,09 - 0,75 mm²															
		Brennbarkeit flamability				UL 94 V0															
		Verriegelung locking system		IEC 60130-9		schrauben; Anzugsmoment 0,5 - 0,7Nm metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm															
		8		7		6		5													

Montageausschnitt M 1:1 Panel Cutout



Dichtfläche eben und gratfrei.
Sealing area must be flat
and polished.

	8 IEC	C091 11G008 000 2
	7 IEC	C091 11G107 000 2
	7	C091 11G007 000 2
	6	C091 11G006 000 2
	5	C091 11G005 000 2
	5 IEC	C091 11G105 000 2
	4	C091 11G004 000 2
	3	C091 11G003 000 2
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Kontakte bitte separat bestellen siehe M-N 02 015 00XX X
please order contact separately acc. to M-N 02 015 00XX X

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3	
		Prüfmaß/Testdimension				CUSTOMER DRAWING	
Teileindex Partindexnumber						Gerätedose female receptacle	
		04	Datum/Date	Name			
		Gez.	31.08.	Brauer			
		Drawn					
		Gepr.					
		Checked					
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH					
02	200700144	22.11.07	CI				
01	200400530	31.08.04	DB				
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				
				Ers. f./Similar to:			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331