

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Sta-Strap® Clamp Ties

- Natural nylon material for indoor use
- Weather resistant material has greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Heat stabilized material for high temperature applications up to 239°F (115°C) – indoor use
- Design allows for bundling before or after screwing clamp in place


- Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
- Used to secure a cable bundle to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling
- Only clamp tie that is releasable prior to final tensioning



SSC2S-S10-C



SSC2S-S10-M0



Part Number	Length		Width		Thickness		Nominal Hole Dia.		Screw Size	Metric Screw Size	Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm			In.	mm	Lbs.	N			

Nylon 6.6

Standard Cross Section

SSC2S-S6-C	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.148	3.8	#6	M3	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
SSC2S-S10-C	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	1.75	45	50	222		100	1000
SSC4S-S10-C	15.7	398	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	4.00	102	50	222		100	500

Light-Heavy Cross Section

SSC4H-S25-L	15.6	395	.300	7.6	.065	1.7	.260	6.6	1/4	M6	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	50	500
-------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	----	-----

Weather Resistant Nylon 6.6

Standard Cross Section

SSC2S-S6-M0	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.148	3.8	#6	M3	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
SSC2S-S10-M0	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	1.75	45	50	222		1000	10000
SSC4S-S10-M0	15.7	398	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	4.00	102	50	222		1000	5000

Light-Heavy Cross Section

SSC4H-S25-D0	15.6	395	.300	7.6	.065	1.7	.260	6.6	1/4	M6	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	2500
--------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------

Heat Stabilized Nylon 6.6

Standard Cross Section

SSC2S-S10-M30	7.4	187	.180	4.6	.045	1.2	.200	5.1	#10	M5	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
----------------------	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	----	----	-----	--	------	-------

Light-Heavy Cross Section

SSC4H-S25-D30	15.6	395	.300	7.6	.065	1.7	.260	6.6	1/4	M6	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	2500
---------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331