

Frame size			9A		12A		18A		22A																																					
3-pole Contactors For further technical information see pages 8-9.			 includes AU-1 auxiliary switch, (1 N.O. / 1 N.C.)																																											
Types		AC coil	GMC-9		GMC-12		GMC-18		GMC-22																																					
		DC coil	GMD-9		GMD-12		GMD-18		GMD-22																																					
Ratings / IEC60947-4			kW	A	kW	A	kW	A	kW	A																																				
AC1			25		25		40		40																																					
AC3			2.5	11	3.5	13	4.5	18	5.5	22																																				
			4	9	5.5	12	7.5	18	11	22																																				
			4	7	7.5	12	7.5	13	15	22																																				
			4	5	7.5	9	7.5	9	15	18																																				
Ratings / UL508			hp	A	hp	A	hp	A	hp	A																																				
continuous current			20		25		30		32																																					
single phase			115V		0.5		1		2																																					
			230V		1		2		3																																					
three phase			200V		2		3		5																																					
			230V		2		3		5																																					
			460V		5		7.5		10																																					
			575V		7.5		10		15																																					
NEMA size			00		00		0		0																																					
4-pole Contactors For further technical information visit altechcorp.com.																																														
Types		AC coil	GMC-9/4		GMC-12/4		GMC-18/4		GMC-22/4																																					
		DC coil	GMD-9/4		GMD-12/4		GMD-18/4		GMD-22/4																																					
AC1(A)			20		20		25		32																																					
Available coil voltages			AC: 24, 42, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V DC: 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V Ordering Example: GMC-9-AC120V (see also page 6)																																											
Additional Auxiliary Contacts			 AU-2 2-pole Front mount  AU-4 4-pole Front mount  AU-1 2-pole Side mount <table><tr><td>Configuration</td><td>Part No.</td><td>Configuration</td><td>Part No.</td><td>Configuration</td><td>Part No.</td></tr><tr><td>2 N.O.</td><td>AU-2-20</td><td>4 N.O.</td><td>AU-4-40</td><td>1 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-1</td></tr><tr><td>2 N.C.</td><td>AU-2-02</td><td>3 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-4-31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-2-11</td><td>2 N.O. / 2 N.C.</td><td>AU-4-22</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 N.O. / 3 N.C.</td><td>AU-4-13</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 N.C.</td><td>AU-4-04</td><td></td><td></td></tr></table>								Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1	2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31			1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22					1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13					4 N.C.	AU-4-04		
Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.																																									
2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1																																									
2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31																																											
1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22																																											
		1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13																																											
		4 N.C.	AU-4-04																																											
Overload Relays																																														
Bimetallic style Type GT			 GT-22 Setting ranges (A) 0.1 - 0.16 0.16 - 0.25 0.25 - 0.4 0.4 - 0.63 0.63 - 1 1 - 1.6 1.6 - 2.5 2.5 - 4 4 - 6 5 - 8 6 - 9 7 - 10 9 - 13 12 - 16 16 - 22  AZ-22H Base for separate mounting																																											
Class 10A	Differential	GTK-22																																												
	Non-differential (3-heater)	GTH-22/3																																												
	Non-differential (2-heater)	GTH-22																																												
Class 20	Differential	GTK-22/L																																												


32A		40A		50A		65A		75A		85A	
		<i>includes 2 AU-1 auxiliary switches, (2 N.O. / 2 N.C.)</i>						<i>includes 2 AU-1 auxiliary switches, (2 N.O. / 2 N.C.)</i>			
GMC-32		GMC-40		GMC-50		GMC-65		GMC-75		GMC-85	
GMD-32		GMD-40		GMD-50		GMD-65		GMD-75		GMD-85	
kW	A	kW	A	kW	A	kW	A	kW	A	kW	A
50		60		80		100		110		135	
7.5	32	11	40	15	55	18.5	65	22	75	25	85
15	32	18.5	40	22	50	30	65	37	75	45	85
18.5	28	22	32	30	43	33	60	37	64	45	75
18.5	20	22	23	30	28	33	35	37	42	45	45
hp	A	hp	A	hp	A	hp	A	hp	A	hp	A
45		50		70		80		90		100	
2		3		3		5		5		7.5	
5		5		7.5		10		15		15	
7.5		10		10		15		20		25	
10		10		15		20		25		30	
20		25		30		40		50		50	
20		25		30		40		50		50	
1		1		2		2		2		3	
											
GMC-32/4		GMC-40/4		GMC-50/4		GMC-65/4		GMC-75/4		GMC-85/4	
GMD-32/4		GMD-40/4		GMD-50/4		GMD-65/4		GMD-75/4		GMD-85/4	
50		60		80		100		110		135	

AC: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V

DC: 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V

Ordering Example: GMC-32-AC120V (see also page 6)

					
AU-2 2-pole Front mount		AU-4 4-pole Front mount		AU-1 2-pole Side mount	
Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.
2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1
2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31		
1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22		
		1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13		
		4 N.C.	AU-4-04		

					
GT-40		GT-85		AZ-85H	
Setting ranges (A) 4 - 6 12 - 18 5 - 8 16 - 22 6 - 9 18 - 26 7 - 10 24 - 36 9 - 13 28 - 40		Setting ranges (A) 7 - 10 28 - 40 9 - 13 34 - 50 12 - 18 45 - 65 16 - 22 54 - 75 18 - 26 63 - 85 24 - 36		Base for separate mounting	
					
AZ-40H					
Base for separate mounting					
GTK-40		GTK-85			
GTH-40/3		GTH-85/3			
GTH-40		GTH-85			
GTK-40/L		GTK-85/L			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331