


Polar™ HiPerFET™
Power MOSFET

IXFA6N120P
IXFP6N120P
IXFH6N120P

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode



$V_{DSS} = 1200V$
 $I_{D25} = 6A$
 $R_{DS(on)} \leq 2.75\Omega$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1200	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	1200	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	6	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	18	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	3	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	300	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ C$	250	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb
M_d	Mounting Torque (TO-247 & TO-220)	1.13 / 10	Nm/lb.in
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g


TO-263 AA (IXFA)



TO-220AB (IXFP)



TO-247 (IXFH)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Dynamic dv/dt Rating
- Avalanche Rated
- Fast Intrinsic Diode
- Low Q_G & $R_{DS(on)}$
- Low Drain-to-Tab Capacitance
- Low Package Inductance

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- DC-DC Converters
- Battery Chargers
- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Uninterrupted Power Supplies
- AC Motor Drives
- High Speed Power Switching Applications

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	1200		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 1mA$	2.5		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			10 μA 1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			2.75 Ω


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	3.0	5.0	S
R_{Gi}	Gate Input Resistance		1.8	Ω
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		2830	pF
C_{oss}			150	pF
C_{rss}			30	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 3\Omega$ (External)		24	ns
t_r			11	ns
$t_{d(off)}$			60	ns
t_f			14	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		92	nC
Q_{gs}			15	nC
Q_{gd}			50	nC
R_{thJC}				0.50°C/W
R_{thCS}	TO-220	0.50		$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-247	0.21		$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
I_s	$V_{GS} = 0\text{V}$			6 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			24 A
V_{SD}	$I_F = I_s$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.4 V
t_{rr}	$I_F = 3\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$			300 ns
I_{RM}			7.8	A
Q_{RM}			1.1	μC


Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-263 Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.40	0.74	.016	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	8.00	8.89	.280	.320
E	9.65	10.41	.380	.405
E1	6.22	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.13	0	.005


TO-220 Outline



Pins: 1 - Gate
2 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
$\varnothing P$.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

TO-247 Outline



1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source

Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.70	5.30	0.185	0.209
A1	2.21	2.59	0.087	0.102
A2	1.50	2.49	0.059	0.098
b	0.99	1.40	0.039	0.055
b2	1.65	2.39	0.065	0.094
b4	2.59	3.43	0.102	0.135
c	0.38	0.89	0.015	0.035
D	20.79	21.45	0.819	0.845
D1	13.07	-	0.515	-
D2	0.51	1.35	0.020	0.053
E	15.48	16.24	0.610	0.640
E1	13.45	-	0.53	-
E2	4.31	5.48	0.170	0.216
e	5.45 BSC		0.215 BSC	
L	19.80	20.30	0.078	0.800
L1	-	4.49	-	0.177
$\varnothing P1$	3.55	3.65	0.140	0.144
$\varnothing P1$	-	7.39	-	0.290
Q	5.38	6.19	0.212	0.244
S	6.14 BSC		0.242 BSC	

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692	7,063,975B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 3\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 3\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Maximum Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig.12. Forward-Bias Safe Operating Area





Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331