



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

**Interface**

According to	SMB side:	IEC 60169-10, CECC 22130, US MIL-C-39012
	BNC side:	IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120

**Documents**

N/A

**Material and plating**

**Connector parts**

Center contact  
Outer contact SMB side  
Outer contact BNC side  
Dielectric

**Material**

CuBe  
Brass  
Brass  
PTFE

**Plating**

AuroDur®, gold plated  
AuroDur®, gold plated  
Nickel, 2.5-5 µm

**Electrical data**

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 4 GHz
Return loss	≥ 33 dB, DC to 1 GHz ≥ 25 dB, 1 to 4 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 x √f(GHz) dB
Insulation resistance	≥ 1x10 <sup>3</sup> MΩ
Center contact resistance	≤ 5 mΩ, SMB side      ≤ 1.5 mΩ, BNC side
Outer contact resistance	≤ 2.5 mΩ, SMB side      ≤ 1 mΩ, BNC side
Test voltage	750 V rms, 50 Hz, at sea level
Working voltage	≤ 250 V rms, 50 Hz, at sea level
Contact current	1.5 A DC typ.
RF-leakage	≥ 55 dB up to 1 GHz

**Mechanical data**

	SMB side	BNC side
Mating cycles	min. 500	min. 500
Center contact captivation: axial	≥ 10 N	≥ 10 N
Engagement force	≤ 63 N	N/A
Disengagement force	8 N min. to 63 N max.	N/A

**Environmental data**

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

**Tooling**

N/A

**Suitable cables**

N/A

**Weight**

Weight 7.9 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Inge Mühlauer	14/12/04	Sa. K.	20.03.14	b00	14-0352	T. Krojer	20.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany <a href="http://www.rosenberger.de">www.rosenberger.de</a>					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: <a href="mailto:info@rosenberger.de">info@rosenberger.de</a>		Page 2 / 2



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331