


MODEL: CMT-1032-85-SMT-TR | **DESCRIPTION:** MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER

FEATURES

- surface mount
- SPL 85 dB
- magnetic
- externally driven


SPECIFICATIONS


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage			5.0		Vo-p
operating voltage		4.0		6.0	Vo-p
current consumption	at rated voltage, 2,700 Hz, ½ duty square wave			80	mA
rated frequency			2,700		Hz
sound pressure level	at 10 cm, rated voltage, 2,700 Hz, ½ duty square wave	85			dB
coil resistance		25	30	35	Ω
dimensions	10 x 10 x 3.3				mm
weight			0.6		g
material	LCP				
terminal	surface mount (brass)				
operating temperature		-40		85	°C
storage temperature		-40		85	°C
RoHS	yes				

Notes: 1. All specifications measured at 25±3°C, humidity at 60~70%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reel storage	at relative humidity <60%			25	°C
reflow soldering ²	see recommended reflow soldering profile			260	°C
drying conditions ³	bake at 40°C for 24 hours				

Note: 2. It is recommended to reflow solder within 48 hours from opening vacuum packaging at a temperature <30°C & relative humidity <60%.
 3. When out of packaging for more than 48 hours.




MECHANICAL DRAWING


units: mm

tolerance: ± 0.5 mm

FREQUENCY RESPONSE CURVE






APPLICATION CIRCUIT



PACKAGING

units: mm

Reel Size: Ø330 mm
Reel QTY: 1,000 pcs per reel
Carton Size: 350 x 350 x 205 mm
Carton QTY: 5,000 pcs per carton



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	07/16/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC[®]**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331