

Device connector, front mounting - RC-06S1N8A2300 - 1594031

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 6, Type of contact: Socket, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø3.2

The figure shows the 12-pos. product version



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	26.84 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Data of the insulating body

Note	Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding	N
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Socket
Number of positions	6
Contact diameter of power contacts	2 mm
Nominal current per power contact at 25°C	20 A
Nominal voltage, power contact	300 V
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

Housing data

Housing material	Metal
Type of locking	Screw locking
Degree of protection (when plugged in)	IP67

Device connector, front mounting - RC-06S1N8A2300 - 1594031

Technical data

Housing data

Thread type	M23
-------------	-----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Device connector, front mounting - RC-06S1N8A2300 - 1594031

Approvals

Approval details

EAC

Accessories

Accessories

Crimp contact

Crimp contact - RC-5CS2000 - 1603517



Crimp contact, turned, Contact diameter: 2 mm, Crimp range: 1 mm²...1.5 mm²


Crimp contact - RC-5AS2000 - 1603509



Crimp contact, turned, Contact diameter: 2 mm, Crimp range: 1.5 mm²...2.5 mm²

Drawings

Schematic diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331