


3 POLE DEFINITE PURPOSE CONTACTORS (25A THRU 40A)

White
Rodgers

40 Amp with Cover



Approximate Overall Dimensions
3³/₄" x 2³/₈" x 3"

Pressure Connectors line and load sides for #14 thru #4 wire. 1/4" Double Quick Connect auxiliary and coil terminals.

90-160 THRU 90-172 WR/RBM TYPE 154

Designed for Central Air Conditioning and Heating Equipment

FEATURES

- Any position mounting.
- Interchangeable mounting plate.
- Low wattage coil.
- Double break contacts ensure positive make and break.

SPECIFICATIONS

Insulating Material	Contact block and carrier are high quality electrical-grade thermosetting resin
Temperature Range	-40°F to 150°F
Mechanical Life	Conforms to UL and ARI specifications
Electrical Life	Conforms to UL and ARI specifications
Weight (approximate)	16 oz.
Agency	U.L. file number E75492 C.S.A. file number LR49598
Coils Frequency	50/60 Hz
Coil Insulation	Class B (130°C) 24 through 208/240 Volts AC
Termination	Pressure connector and Double 1/4" Q.C.
Operate	85% of nominal coil voltage; 110% maximum safe operate
Duty Cycle	Continuous

COIL DATA – 25, 30 and 40 Amp, 600 Volt Three Pole Normally Open (3 P.N.O.)

Model Number			Coil Voltage AC (60 Hz)	Res DC OHMS	Current MA	Nominal VA	Max. Inrush VA
25 Amp	30 Amp	40 Amp					
90-160	90-163	90-170	24	7.2	187	4.5	52
90-161	90-164	90-171	120	180	37	4.5	52
90-162	90-165	90-172	208/240	720	19	4.5	52




CONTACT RATINGS – 25 and 30 Amp, 600 Volt Three Pole Normally Open (3 P.N.O.)

Type	Voltage	277 VAC	480 VAC	600 VAC
90-160 thru 90-162	Full Load	25 A.	25 A.	25 A.
	Lock Rotor	150 A.	125 A.	100 A.
	Resistive	40 A.	40 A.	40 A.
90-163 thru 90-165	Full Load	30 A.	30 A.	30 A.
	Lock Rotor	180 A.	150 A.	120 A.
	Resistive	50 A.	50 A.	50 A.

CONTACT RATINGS – 40 Amp, 600 Volt Three Pole Normally Open (3 P.N.O.)

Type	Voltage	277 VAC	480 VAC	600 VAC
90-170 thru 90-172	Full Load	40 A.	40 A.	40 A.
	Lock Rotor	240 A.	200 A.	160 A.
	Resistive	50 A.	50 A.	50 A.

90-160 thru 90-172





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331