


X2-Class HiPerFET™ Power MOSFET

IXFA34N65X2


$V_{DSS} = 650V$
 $I_{D25} = 34A$
 $R_{DS(on)} \leq 100m\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	650	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	650	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	34	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	68	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	10	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	1	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$	50	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ C$	540	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
dT/dt	Heating / Cooling rate, $175^\circ C - 210^\circ C$	50	$^\circ C/min$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force	10..65 / 2.2..14.6	N/lb
Weight		2.5	g

TO-263



G = Gate D = Drain
 S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Package
- Low $R_{DS(ON)}$ and Q_G
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings


Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC-DC Converters
- PFC Circuits
- AC and DC Motor Drives
- Robotics and Servo Controls


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 1mA$	650		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 2.5mA$	3.5		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			10 μA 1.75 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			100 m Ω

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	12	20	S
R_{Gi}	Gate Input Resistance		0.8	Ω
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		3230	pF
C_{oss}			2000	pF
C_{rss}			2	pF
Effective Output Capacitance				
$C_{o(er)}$	Energy related	$V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$	130	pF
$C_{o(tr)}$	Time related		486	pF
Resistive Switching Times				
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 10\Omega$ (External)		37	ns
t_r			60	ns
$t_{d(off)}$			64	ns
t_f			30	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		56	nC
Q_{gs}			19	nC
Q_{gd}			18	nC
R_{thJC}				0.23 $^\circ\text{C/W}$

TO-263 (IXFA) Outline



- 1 = Gate
- 2 = Drain
- 3 = Source
- 4 = Drain



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
I_s	$V_{GS} = 0\text{V}$			34 A
I_{SM}	Repetitive, pulse Width Limited by T_{JM}			136 A
V_{SD}	$I_F = I_s$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.4 V
t_{rr}	$I_F = 17\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$		164	ns
Q_{RM}			1.2	μC
I_{RM}			14.4	A

Notes: 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692	7,063,975B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478B2	7,071,537	







Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 17\text{A}$ Value vs. Junction Temperature

Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 17\text{A}$ Value vs. Drain Current

Fig. 6. Normalized Breakdown & Threshold Voltages vs. Junction Temperature








Fig. 7. Maximum Drain Current vs. Case Temperature

Fig. 8. Input Admittance

Fig. 9. Transconductance

Fig. 10. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

Fig. 11. Gate Charge

Fig. 12. Capacitance


Fig. 13. Output Capacitance Stored Energy




Fig. 14. Forward-Bias Safe Operating Area





Fig. 15. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331