

MFG. ENG.	APPROVED BY:	DATE:	QA	APPROVED BY:	DATE:

PART NUMBER	USB TYPE	COUPLING TYPE
DCP-USBAB-F	USB 2.0, A TO A	QUICK CONNECT
DCP-USBAT-F	USB 2.0, A TO A	THREADED

NOTES:

- DCP-USBAB-F SHOWN IN EXPLODED VIEW. (USB 2.0 A TO USB 2.0 A WITH QUICK CONNECT COUPLING.)
- THE DIMENSION DOES NOT INCLUDE GASKET COMPRESSION.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS WITH TWO DECIMAL PLACES HAVE TOLERANCES OF ± 0.02 [± 0.5 mm].

MATERIALS:

GASKET: ELASTOMER, BLACK
HEX NUT: THERMOPLASTIC, BLACK
USB PANEL HOUSING: THERMOPLASTIC, BLACK
USB A RECEPTACLE:
SHELL: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
INSULATOR: THERMOPLASTIC, WHITE

ELECTRICAL:


CURRENT RATING: 1.5 A MINIMUM
CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGAOHMS MINIMUM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 200V DC

PRODUCT RATING:


IP-67 & IP-68, NEMA 250 (6P), WHEN MATED

OTHER:



OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO $+85^{\circ}\text{C}$ [-13°F TO $+185^{\circ}\text{F}$]
RECOMMENDED PANEL THICKNESS:
QUICK CONNECT COUPLING: 1/32" TO 3/16" (0.8mm to 4.8mm)
THREADED COUPLING: 1/32" TO 5/32" (0.8mm to 3.9mm)



DCP-USBAB-F SHOWN
(USB A TO A ADAPTER WITH QUICK CONNECT COUPLING)



DCP-USBAT-F SHOWN
(USB A TO A ADAPTER WITH THREADED COUPLING)



RECOMMENDED PANEL CUT-OUT
QUICK CONNECT COUPLING
OR THREADED COUPLING

DIMENSIONS IN BRACKET [] ARE METRIC.

RoHS COMPLIANT

PRELIMINARY

CUSTOMER DRAWING

0A		JGK	9/26/14		DRAWING CREATED PER PROJECT #14008.					
REV.		INIT.		DATE		DESCRIPTION				
ALL INFORMATION ILLUSTRATED IS THE PROPERTY OF "CONXALL CORPORATION." UNAUTHORIZED DUPLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED.					ORIG. DRAWN BY: JGK		DATE: 9/26/14		 601 E. WILDWOOD VILLA PARK, IL 60181	
					CHECKED BY:					
ALL UNITS ARE IN FEET, INCHES, FRACTION OF INCHES AND DECIMALS. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: 3 PLACE DECIMALS ±.005 ANGLES ±1° FRACTIONS ±1/16					APPROVED BY:		TITLE: USB A PANEL CONNECTOR USB 2.0 A TO USB 2.0 A DATA-CON-X			
					SCALE NTS		SIZE B		SHEET 1 OF 1	
▶ = CRITICAL CHARACTERISTIC FLAG PER SPEC. XXXX					FILE: SAME AS P/N		DIRECTORY: SLW		PART NUMBER: DCP-USBA SERIES	
									REV 0A	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331