



PART NUMBER	LENGTH (METERS)
CA0161G113003	0.3M (0.98 FEET)
CA0161G113005	0.5M (1.64 FEET)
CA0161G113010	1M (3.28 FEET)

WIRES SEMI-STRIP
AT 12.7MM (½")


WIRE RATING: UL LISTED TYPE 1015, CSA
CERTIFIED TYPE TEW, FT1 FLAME RATING, 105°C
WIRE JACKET MATERIAL: PVC



CAN BE USED WITH MATING
CABLE ASSEMBLY #
CA0161B22303012
OR CABLE PLUG #
C01620D00310012



MALE RECEPTACLE

*PROTECTIVE COVER
FASTENING STUD.
COVER NOT INCLUDED,
P/N: C01600U00000012



FACE VIEW

WIRING DIAGRAM




3-D VIEW

TECHNICAL DATA:

- 1) MATERIALS:
COUPLING NUT: NYLON PA 6.6
INSULATION INSERT: NYLON PA 6.6, UL 94/V-0
CONTACT: SILVER PLATED
NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 14AWG
- 2) ELECTRICAL DATA:
CURRENT (MAX): 16A
VOLTAGE (MAX): 400V AC/DC
INSULATION RESISTANCE (MIN): 100M OHMS
RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 6000V
- 3) MECHANICAL DATA:
TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +100°C
PROTECTION: IP68 (MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500

4) RoHS COMPLIANT



FOR SEALING REASON, THIS
SURFACE NEEDS TO BE LEVEL
AND FREE OF BURRS

*MOUNTING HOLE Ø22
WITHOUT CHAMFER,
SUITABLE SEALING FOR
SCREWS IF NECESSARY.
TIGHTENING TORQUE
0.8Nm

Risk of Electrical Shock
Do Not Disconnect Under Load.
Risque de chocs electriques
Ne pas debrancher sous tension.

WARNING

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 2 PL DEC ±0.15 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		SIGNATURES DRAWN: RO CHECKED: AA ENGINEER: MF APPROVAL: WS	DATE 6-JUNE-17 6-JUNE-17 6-JUNE-17
MATERIAL SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE TYPE DWG NO: CA0161G1130XX SCALE: C- REVISION: A1	
NEXT ASSY:		CA0161G1130XX SHEET 1 OF 1	

Amphenol

Sine Systems - www.amphenol-sine.com
44724 Morley Drive
Clinton Township, MI 48036

ECOMATE 7 POS FEMALE RECEPTACLE, 16AWG
LEADS, UL1015



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331