



■ Features :

- Built-in active PFC function
- Constant current design
- Protections: Short circuit / Over temperature
- Cooling by free air convection
- Fully isolated plastic case
- IP30 design
- Class II power unit, no FG
- Suitable for indoor LED lighting applications
- 100% full load burn-in test
- Low cost
- High reliability
- 3 years warranty




SPECIFICATION

MODEL	PLD-60-500B	PLD-60-700B	PLD-60-1050B	PLD-60-1400B	PLD-60-1750B	PLD-60-2000B	PLD-60-2400B	
OUTPUT	RATED CURRENT	500mA	700mA	1050mA	1400mA	1750mA	2000mA	2400mA
	OPERATING VOLTAGE RANGE	70 ~ 108V	50 ~ 86V	34 ~ 57V	25 ~ 43V	20 ~ 34V	18 ~ 30V	15 ~ 25V
	CURRENT ACCURACY	±5.0%						
	RATED POWER	54W	60.2W	59.85W	60.2W	59.5W	60W	60W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.1	10.2Vp-p	5.6Vp-p	3.8Vp-p	3.4Vp-p	3.3Vp-p	2.4Vp-p	2.4Vp-p
	NO LOAD OUTPUT VOLTAGE (max.)	118V	100V	63V	50V	50V	35V	35V
SETUP TIME	500ms / 230VAC at full load							
INPUT	VOLTAGE RANGE	180~295VAC						
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz						
	POWER FACTOR (Typ.)	PF>0.9/230VAC, PF>0.9/277VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve)						
	TOTAL HARMONIC DISTORTION	THD< 20% when output loading≥60%(PLD-60-500B loading≥65%)at 230VAC input and output loading≥75% at 277VAC input						
	EFFICIENCY (Typ.)	88%	87%	87%	86%	86%	86%	85%
	AC CURRENT (Typ.)	0.6A/230VAC	0.5A/277VAC					
	INRUSH CURRENT(Typ.)	COLD START 25A (twidth=60μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC						
LEAKAGE CURRENT	<0.5mA / 240VAC							
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed.						
	OVER TEMPERATURE	Shut down o/p voltage, auto-recovery						
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +45°C (Refer to "Derating Curve")						
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 95% RH non-condensing						
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH						
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)						
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes						
SAFETY & EMC	SAFETY STANDARDS	ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384 approved						
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3.75KVAC						
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH						
	EMC EMISSION	Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3						
EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, light industry level(Surge 2KV), criteria B							
OTHERS	MTBF	458.852Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)						
	DIMENSION	128*60*31.5mm (L*W*H)						
	PACKING	0.34Kg/30pcs/11.2Kg/0.58CUFT						
NOTE	1. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 2. Direct connecting to LEDs is suggested, but is not suitable for using additional drivers. 3. To fulfill requirements of the latest ErP regulation for lighting fixtures, this LED power supply can only be used behind a switch without permanently connected to the mains.							


Mechanical Specification

Case No. Unit:mm




Block Diagram


fosc :60KHz(230VAC)




Derating Curve



Static Characteristics




■ Power Factor Characteristic



■ EFFICIENCY vs LOAD (PLD-60-500B)

PLD-60 series possess superior working efficiency that up to 88% can be reached in field applications.





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331