



60×60×25 mm

San Ace 60W 9WL type   

General Specifications

- Material Frame: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black Sensor Yellow Control Brown
- Mass 120 g
- Ingress protection IP68

Specifications

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9WL0612P4S001	12	10.8 to 13.2	100	0.67	8.04	11000	1.4 49.4	300 1.204	53	-20 to +70	180000/60°C
			20	0.06	0.72	2900	0.36 12.7	20.8 0.083	20		
9WL0612P4J001			100	0.39	4.68	8650	1.1 38.8	182 0.73	47		
			20	0.03	0.36	1150	0.13 4.8	3.3 0.013	14		
9WL0612P4H001			100	0.17	2.04	6150	0.78 27.5	97 0.389	36		
			20	0.03	0.36	1350	0.17 6.0	4.7 0.018	14		
9WL0624P4S001	24	21.6 to 26.4	100	0.34	8.16	11000	1.4 49.4	300 1.204	53		
			20	0.03	0.72	2900	0.36 12.7	20.8 0.083	20		
9WL0624P4J001			100	0.19	4.56	8650	1.1 38.8	182 0.73	47		
			20	0.02	0.48	2200	0.28 9.8	12.0 0.048	17		
9WL0624P4H001			100	0.08	1.92	6150	0.78 27.5	97 0.389	36		
			20	0.02	0.48	1300	0.16 5.6	4.3 0.017	14		

* PWM frequency: 25 kHz. Fan does not rotate when PWM duty cycle is 0%.


The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 579. Without sensor Pulse sensor Lock sensor


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9WL0612P4S001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9WL0612P4J001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




9WL0612P4H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




9WL0624P4S001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




9WL0624P4J001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9WL0624P4H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle




Operating voltage range



PWM duty - Speed characteristics example




Dimensions (unit: mm)



Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

Inlet side, Outlet side



Options

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-139E, 109-139H

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1003G

DC

Splash Proof Fan 60 mm sq.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331