

OPTIMA®

Three-Pole Overcurrent Protection Module

OPM-NG-SC3
OPM-NG-SM3Class CC Version

Catalog Symbol: OPM-NG-SC3

Electrical Rating: 30A, 600 Vac (or less)

Withstand Rating: 200kA

Use with Class CC fuse type: LP-CC, FNQ-R, KTK-R

13/32" x 1-1/2" and 10.3 x 38mm Version

Catalog Symbol: OPM-NG-SM3

Electrical Rating: UL-30A, 600 Vac (or less)

IEC-32A, 690Vac (or less)

Withstand Rating: Limited by fuse IR, 200ka maximum

Use with 13/32" x 1-1/2" fuse types: KTK, FNQ, KLM

Use with 10 x 38mm fuse types: FWA, FWC, C10G_ _ ,
C10M_ _

Agency Information:

UL

OPM-NG-SC3

UL Listed, UL 512, File E14853, Guide IZLT

OPM-NG-SM3

UL Recognized, UL512, File E14853, Guide IZLT2

CSA Certified, C22.2 No. 39, Class C6225-01, File 47235

IEC 60947-3 Utilization Category AC20B

Packaging Weight: 0.39lb. (0.18 kg)

Handling & Storage Specifications:

Storage Temperature: -10°C to 65°C

Attributes:

- 45mm width matches IEC starters.
- Phil-slot screws.
- Pressure plate terminations.
- Integrated collapsible handle.
- Fuse carrier cannot be removed from holder base.
- IP20 finger safe to IEC60529
- Auxilliary contacts. - optional accessory
- Dual-wire rated terminals (see Wire Table).
- 35mm DIN rail or panel mounting feature. Maximum screw size #8 (M4).
- Padlockable

CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000 Vac, 75-1500 Vdc). Refer to Data Sheet: 8002 or contact Bussmann Application Engineering at 636-527-1270 for more information.




Fuseholder Wire Range:

75°C Only

#18-12 AWG Single/Dual, torque 15 lb: in.

#10-8 AWG Single/Dual, torque 20 lb: in.

Dual wire. Wire with same gauge and type

		75°C Only		 (Nm)/lb in
		AWG	[mm ²]	
Solid		18-8 x1	1..6 x1	18-12 Single / Dual 15 lb in ^(1.7) _(Nm)
		18-8 x2	1..6 x2	
Stranded		18-8 x1	1.5..6 x1	10-8 Single / Dual 20 lb in ^(2.5) _(Nm)
		18-8 x2	1.5..6 x2	
Ferrules			1..4 x1	
			1..4 x2	

Input Power Terminal Wire Range:

Wiring	Solid Conductor	(1) #14 to #2 (1.5 to 25mm ²) conductor or (2) #14 to #6 AWG (1.5 to 10mm ²) conductors
	Stranded Conductor	(1) #14 to #2 (1.5 to 25mm ²) conductor or (2) #12 to #6 AWG (2.5 to 10mm ²) conductors
Tightening Torque:	Connector	20 lb.:in. (2.2 N·m)
	Screw Clamp	15 lb.:in. (1.7 N·m)

Materials:

Housing: Thermoplastic- UL V-2

Clip: Tin plated copper alloy

Contact Lubricant: Fluoroether grease

Saddle screw: Plated steel

DIN rail springs: Stainless steel

Optional Accessories:

Comb Bar (Max. current rating = 63A)

OPMNGSA245	2 circuit, 45mm between same phases
OPMNGSA254	2 circuit, 54mm between same phases
OPMNGSA272	2 circuit, 72mm between same phases
OPMNGSA345	3 circuit, 45mm between same phases
OPMNGSA354	3 circuit, 54mm between same phases
OPMNGSA445	4 circuit, 45mm between same phases
OPMNGSA454	4 circuit, 54mm between same phases
OPMNGSA472	4 circuit, 72mm between same phases
OPMNGSA554	5 circuit, 54mm between same phases

Input Terminal Block (Max. current rating = 63A)

OPMNGSA005	Input Power Terminal, Supports feed through to another system, DIN-rail mount only
OPMNGSA009	Input Power Terminal

Cover

OPMNGSA010	Protective Cover for unused terminals on comb bar
------------	---

Auxilliary Contacts

OPMNGSAAUX11	NO/NC
OPMNGSAAUX20	NO/NO

Marking Tabs

OPMNGSA101	Marking Tab - Mounts to front of carrier, quantity 100
------------	--


OPTIMA®

Three-Pole Overcurrent Protection Module

OPM-NG-SC3

OPM-NG-SM3






Optional Accessories



Dimensional Data

Millimeters (± 0.38)

Inches ($\pm .015$)





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331