





Heyco® Liquid Tight Cordgrips

INSTALLATION INSTRUCTIONS for THREADED mounting holes:



For torque information, see page 3-58 or visit the Cordgrips section on www.heyco.com.

1. Be sure that hole is free of burrs and panel surface around hole is smooth and free of debris.
2. Using the hex portion on the body (not the sealing nut), screw the fitting tightly into the threaded mounting hole.
3. Insert the cable through the fitting to the desired position.
4. Hand-tighten the SEALING nut as far as possible. Hold the BODY hex stationary with a wrench. Using a second wrench, tighten the SEALING nut until the wire is securely held in place.
5. Using a wrench on the BODY hex, check to make sure the fitting is still screwed tightly into the panel.
6. To disassemble for cable replacement, use a wrench to hold the BODY hex stationary and loosen the SEALING nut with a second wrench. Grip the disconnected cable and pull while turning the cable in the counter-clockwise direction.

Heyco-Tite



Original Series-35



Heyco® PG Thread Taps

For Steel Conduit Threads per DIN 40430*



THREAD TYPE AND SIZE	TAP DRILL DIAMETER mm.	DESCRIPTION	PART NO.		PART DIMENSIONS		
			Starting	Finishing	Major Diameter mm.	Length Overall mm.	Thread mm.
PG 7	11,5	PG T 7	0150	0151	12,5	63,0	20,0
PG 9	14,0	PG T 9	0153	0154	15,2	70,0	20,0
PG 11	17,3	PG T 11	0156	0157	18,6	80,0	22,0
PG 13.5	19,0	PG T 13.5	0159	0160	20,4	80,0	22,0
PG 16	21,3	PG T 16	0162	0163	22,5	80,0	22,0
PG 21	27,0	PG T 21	0165	0166	28,3	90,0	22,0
PG 29	35,5	PG T 29	0168	0169	37,0	110,0	25,0

*See page 3-49 for DIN 40430 Specifications.

- Use a starting tap for through-hole applications.
- For blind holes, thread first with a starting tap; finish bottoming the threads with a finishing tap.
- Flank angle 80°.
- Made of high-speed steel with ground threads for greater accuracy to assure optimum performance.
- Suitable for cutting alloy steel, bronze, and stainless.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331