

Semi-conductor relay - OV-24DC/ 60DC/4 - 2982647

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Solid-state relay, for signal amplification and isolation of the control and load circuits, can be plugged in the solderable plug-in bases SIM-AMS or with PCB connection for mounting directly onto the PCB, input: 4.25-32 V DC, output: 1-60 V DC/4 A

Product Features

- Compact dimensions
- No electromagnetic interference
- No wear, even at high switching frequencies
- High test voltage of up to 4 kV between control and load circuits
- Electrically insulated housing
- No contact bounce – no movable parts
- Switching power of up to 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A or 480 V AC/5 A



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	24.7 g
Custom tariff number	85362010
Country of origin	Malta

Technical data

Dimensions

Width	10.5 mm
Height	43 mm
Depth	25.4 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 80 °C

Input data

Semi-conductor relay - OV-24DC/ 60DC/4 - 2982647

Technical data

Input data

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range	4.25 V DC ... 32 V DC
Switching threshold "0" signal, voltage	< 1 V DC
Switching threshold "1" signal voltage	> 3.3 V DC
Typical input current at U_N	15 mA
Typical response time	< 100 μ s
Typical turn-off time	< 250 μ s
Transmission frequency	100 Hz

Output data

Output voltage range	1 V DC ... 60 V DC
Limiting continuous current	4 A (see derating curve)
Min. load current	1 mA
Leakage current	100 μ A
Surge current	25 A (t_p = 1 s)
Voltage drop at max. limiting continuous current	0.5 V
Output circuit	2-conductor
Type of protection	Reverse polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode

General

Test voltage input/output	4 kV (50 Hz, 1 min.)
Mounting position	any
Assembly instructions	Can be aligned with > 20 mm spacing
Operating mode	100% operating factor
Standards/regulations	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 55011
Rated surge voltage/insulation	Basic insulation

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Standards/regulations	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 55011
Rated surge voltage/insulation	Basic insulation

Semi-conductor relay - OV-24DC/ 60DC/4 - 2982647

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371014

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC002055

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121542

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Semi-conductor relay - OV-24DC/ 60DC/4 - 2982647

Approvals

UL Recognized 


cUL Recognized 

EAC


cULus Recognized 

Drawings


Diagram



Dimensional drawing



Circuit diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331