

PVA Short Stroke Key Switches




A
Pushbutton

Features/Benefits

- **Compact design**
- **Short stroke to latch**
- **Wide variety of actuator heights**
- **Adapted for medium power applications**
- **RoHS compliant and compatible**

Typical Applications

- **Automotive (air conditioning, lighting)**
- **Industrial**
- **Control panel**



Construction

FUNCTION: Momentary, Push-Push

CONTACT ARRANGEMENT:

PVA1: 2 make contacts (DPST)

PVA2: 2 change over contacts (DPDT)

SWITCHING MODE: Non-shorting

TERMINALS: PC pins¹

Mechanical

TOTAL TRAVEL / LATCHING TRAVEL:

OA: 2,4 mm

EE: 2,4 / 1,5 mm

ELECTRICAL TRAVEL: 0.8 mm (1.1 for PVA2 OA H5)

OPERATING FORCE: 1,2N; 1,7N; 3,5N

Process

SOLDERABILITY:

Wave soldering, compatible with lead free soldering profile

Hand soldering, 350°C for 3 seconds

Note: Specifications listed above are for switches with standard options.

For information on specific and custom switches, please contact technical support using the "Ask a Specialist" option on the PVA product web page.

Electrical

SWITCHING POWER MAX.: 3 W DC

SWITCHING VOLTAGE MAX.: 32 V DC

SWITCHING CURRENT MAX.: 100 mA DC*

DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz / 1 min):

1000 V between open contacts, PVA2: 750 V

OPERATING LIFE:

OA (momentary): $\geq 1 \times 10^5$ operations

EE (push-push): $\geq 1 \times 10^5$ operations

CONTACT RESISTANCE: Initial $\leq 100 \text{ m}\Omega$

INSULATION RESISTANCE: $\geq 10^{10} \Omega$

BOUNCE TIME: $\leq 3 \text{ ms}$

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C.²


1) "Snap-in" contacts on request, Version SNA with pins bent inside (standard)

2) With button +70°C

How To Order


Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box. **Some of the configurations may not be available or could require some development.**

Switch



Button

Buttons must be ordered separately.
Shipped in bulk.



*Compatible with H1 and H3 actuator models only.



24 may 19

Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change



PVA Short Stroke Key Switches


A

Pushbutton



SERIES



PVA1 (DPST)



PVA2 (DPDT)





MECHANICAL FUNCTION





OPTION CODE	FUNCTION
OA	Momentary
EE	Push-Push

OA



EE



PVA Short Stroke Key Switches




A

Pushbutton


TOTAL HEIGHT




H1 17,5 MM




H2 23 MM




H3 20,5 MM



H4 15 MM



H5 13 MM
(MOMENTARY ONLY)



OPERATING FORCE




1.2N PVA1 ONLY
1.7N PVA2 ONLY
3.5N


TERMINATION



SNA with PVA1



SNA with PVA2




BUTTONS




BUTTONS MUST BE ORDERED SEPARATELY. SHIPPED IN BULK.

PE



OPTION CODE	COLOR
RD	Red
GY	Gray
BK	Black
WH	White

PV





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331