

Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier

$$V_{RRM} = 600 \text{ V} - 1000 \text{ V}$$

$$I_O = 6 \text{ A}$$

Features

- Ideal for printed circuit board
- Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique
- High surge current capability
- Types from 50 V to 400 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Mechanical Data


Case: Molded plastic

Terminals: Plated terminals, solderable per MIL-STD-202F, Method 208


Polarity: Marked on body

Weight: 0.167 ounce, 5 grams

Mounting position: Any



KBL Package



Maximum ratings at $T_a = 25^\circ\text{C}$ (ambient temperature), unless otherwise specified






Parameter	Symbol	Conditions	KBL606G	KBL608G	KBL610G	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		600	800	1000	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		420	560	700	V
DC blocking voltage	V_{DC}		600	800	1000	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics at $T_a = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Single phase, half sine wave, 60 Hz, resistive or inductive load

For capacitive load derate current by 20%


Parameter	Symbol	Conditions	KBL606G	KBL608G	KBL610G	Unit
Maximum average forward rectified current	I_O	$T_a = 50^\circ\text{C}$	6	6	6	A
Peak forward surge current	I_{FSM}	single sine-wave	180	180	180	A
Maximum instantaneous forward voltage per leg	V_F	$I_F = 6 \text{ A}$	1.1	1.1	1.1	V
Maximum reverse current at rated DC blocking voltage per leg	I_R	$T_a = 25^\circ\text{C}$	5	5	5	μA
		$T_a = 125^\circ\text{C}$	100	100	100	




Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

KBL



Dimensions in inches and (millimeters)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[KBL601G](#) [KBL602G](#) [KBL603G](#) [KBL604G](#) [KBL606G](#) [KBL608G](#) [KBL610G](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331