

Axial Lead and Cartridge Fuses

Glass Body

3.6 x 10 mm Fast-Acting Fuse 672 Series



- Designed to UL/CSA 248 Standard.
- Fast-Acting, glass body fuse in a compact package.
- This space saving fuse is ideally suited for lighting, power supply, and adapter applications.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
200%	5 seconds, Max.

AGENCY APPROVALS: Listed by Underwriters Laboratories and Certified by CSA from 0.050 through 10 Amps.

INTERRUPTING RATING:


50A@250V AC

PACKAGING OPTIONS:


Please refer to the following suffixes when ordering:
 Bulk (1000 pieces): Add MXE suffix to the catalog part number.
 Tape and Reel (1500 pieces): Add DRT4 suffix to the catalog part number.

TAPE AND REEL SPECIFICATIONS:

Per EIA-296 with 10mm pitch and 56.5mm inside tape spacing.



672 000 Series




Axial Lead Material: Solder coated copper.

ORDERING INFORMATION:

Catalog Number	Ampere Rating	Voltage Rating	Nominal Resistance Cold mOhms	Nominal Melting i ² t A ² Sec.
0672.100	.100	250	4.8250	0.00194
0672.125	.125	250	3.8620	0.00289
0672.200	.200	250	1.7302	0.0114
0672.250	.250	250	1.6120	0.0225
0672.300	.300	250	0.9250	0.0295
0672.400	.400	250	0.5840	0.0695
0672.500	.500	250	0.2322	0.128
0672.600	.600	250	0.1765	0.218
0672.750	.750	250	0.1310	0.254
0672.800	.800	250	0.1215	0.304
0672 001.	1.00	250	0.1056	0.508
0672 01.5	1.50	250	0.0595	0.884
0672 01.6	1.60	250	0.0565	0.965
0672 002.	2.00	250	0.0378	2.27
0672 02.5	2.50	250	0.0342	3.73
0672 3.15	3.15	250	0.0253	5.95
0672 004.	4.00	250	0.0174	8.86
0672 04.5	4.50	250	0.0170	9.77
0672 005.	5.00	250	0.0145	15.6
0672 006.	6.00	250	0.0132	18.0
0672 06.3	6.30	250	0.0120	19.3
0672 06.5	6.50	250	0.0118	21.9
0672 007.	7.00	250	0.0111	25.8
0672 008.	8.00	250	0.0088	33.2
0672 010.	10.0	250	0.0056	88.5

Average Time Current Curves





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331