

5.0 x 3.2mm Ceramic SMD

ASSP XO™ for Networking



Product Features

- Very low phase jitter
- Thicker crystal for improved reliability
- Pb-free & RoHS compliant
- Industrial temperature range




Product Description

The PD series 3.3V, 155.52MHz crystal clock oscillator achieves superb jitter for GPON applications. The output clock signal, generated internally with a custom oscillator design, is compatible with LVPECL logic levels. The device, available on tape and reel, is contained in a 5.0 x 3.2mm surface-mount ceramic package.


Applications

- GPON Optical Network Unit (ONU)
- GPON Optical Line Termination (OLT)
- GPON Gateway

Package: (Scale: none, Dimensions are in mm)



Recommended Land Pattern:



Pin Functions:

Pin	Function
1	OE Function
2	N/C
3	V _{EE}
4	OUT
5	$\overline{\text{OUT}}$
6	V _{CC}

*Extended high frequency power decoupling is recommended (see test circuit for minimum recommendation). To ensure optimal performance, do not route RF traces beneath the package.

Part Ordering Information:
PDGPON155

Electrical Performance

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Output Frequency		155.52		MHz	
Supply Voltage	2.97	3.30	3.63	V	
Supply Current, Output Enabled			80	mA	
Supply Current, Output Disabled			30	μA	
Frequency Stability			±50	ppm	See Note 1 below
Operating Temperature Range	-40		+85	°C	
Output Logic 0, V _{OL}			V _{CC} - 1.620	V	
Output Logic 1, V _{OH}	V _{CC} - 1.025			V	
Output Load	50Ω to V _{CC} - 2V				output requires termination
Duty Cycle	45		55	%	Measured 50% waveform
Rise and Fall Time			1.0	ns	Measured 10/90% of waveform
Jitter, Phase RMS (1-σ)			1.0	ps	12 kHz to 20 MHz frequency band
Jitter, pk-pk			40	ps	100,000 random periods

Notes:

1. Stability includes all combinations of operating temperature, load changes, rated input (supply) voltage changes, initial calibration tolerance (25°C), aging (5 year at 40°C average effective ambient temperature), shock and vibration.
2. For specifications other than those listed, please contact sales.

Output Enable / Disable Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Input Voltage (pin 1), Output Enable	0.7* V _{CC}			V	or open
Input Voltage (pin 1), Output Disable (low power standby)			0.3* V _{CC}	V	Outputs disabled to Hi-Z
Output Disable Delay			200	ns	
Output Enable Delay			2	ms	
Internal Pull Up Resistance		50		kΩ	

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Storage Temperature	-55		+125	°C	

For the latest product information visit: <http://www.pericom.com/products/crystals-and-crystal-oscillators/assp-xo/?part=PDGPON155>

For test circuit go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/tc_pecl.pdf

For soldering reflow profile and reliability test ratings go to: <http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf>

For tape and reel information go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/tr_5032_xo.pdf

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Diodes Incorporated:](#)

[UX7040GE01](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331