




Features

- Carbon element
- Assortment of resistance tapers
- Dual gang element
- Center detent option



PTJ90 Series Dual Concentric Shaft Panel Control w/ Push-Push Switch

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	1K ohms to 1 megohm
Standard Resistance Tolerance	
R < 250K ohms	±20 %
R ≥ 250K ohms	±30 %
End Resistance	
R < 50K ohms	30 ohms max.
R ≥ 50K ohms	0.1 % of TR max.
Insulation Resistance @ 250 VDC	100 megohms min.
Dielectric Withstanding Voltage	300 VAC
Standard Taper	Linear, Audio
Power Rating	
Linear	0.05 watt
Audio	0.025 watt
Slider Noise	100 mV max.
Operating Voltage	50 VAC / 10 VDC

Environmental Characteristics

Operational Life	15,000 cycles
TR Shift	±15 %
Operating Temperature Range	-10 °C to +55 °C
Resistance to Solder Heat	±5 %
IP Rating	IP 40

Mechanical Characteristics


Mechanical Angle	300 ° ±3 °
Operating Torque	20~250 gf-cm
Stop Strength	5 kgf-cm min.
Mounting Torque	10 kgf-cm max.
Shaft Push/Pull Strength	10 kgf max.
Soldering Condition	
Manual	300 °C ±5 °C for 3 sec.
Wave	260 °C ±5 °C for 5 sec.
Wash	Not recommended
Hardware	One flat washer and one mounting nut supplied with each potentiometer

Switch Characteristics


Power Rating	3 A @ 16 VDC
Contact Resistance	100 milliohms
Dielectric Strength	
Bushing to Terminals	300 VAC
Switch Terminals	50 VAC
Insulation Resistance	
Bushing to Terminals @ 250 VAC	100 megohms
Switch Terminals @ 50 VAC	10 megohms
Switch Type	Push on - Push off
Contact Arrangement	SPDT
Switch Stroke	1.5 ± 0.1 mm
Operating Force	2 kgf max.
Operating Life	10,000 cycles

Product Dimensions

PTJ902-xxxS



PTJ902-xxxF




DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$


INNER AND OUTER SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

INNER AND OUTER SHAFT SHOWN IN CCW POSITION


Mounting Hole Detail



Locating Lug Detail



Hardware



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.


Applications

- Multimedia sound systems
- Mixers / drums / DJ equipment
- Automotive sound systems
- Portable electronics
- Portable appliances

PTJ90 Series Dual Concentric Shaft Panel Control w/Push-Push Switch


BOURNS®

Switch Circuit



Schematic

Dual Gang



Tapers

How To Order

PTJ90 2 - 0 30 F - 103 B2

Model Number
Designator
PTJ90 = Dual
Concentric Shaft Panel
Control w/Push-Push
Switch

Number of Sections
2 = Dual Gang

Center Detent
0 = No Detent
1 = Center Detent

Shaft Length (FMS)
30 = 30 mm




Shaft Style
F = Flatted Metal
S = Slotted Metal

Resistance Code
(See Standard Resistance Table)

Resistance Taper (See Taper Charts)
Taper Series followed by Curve Number

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105



REV. 10/11

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331