

## Main

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device short name | XCSL                                                                                                                       |
| Enclosure type    | Enclosure water resistant indoor/outdoor<br>Enclosure dustproof indoor/outdoor<br>Enclosure ice/sleet proof indoor/outdoor |

## Complementary

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Line Rated Current            | 10 A                                                     |
| [Us] rated supply voltage     | 24 V DC                                                  |
| Actuator                      | Key                                                      |
| Contact operation             | Slow-break, break before make                            |
| Contacts type and composition | 2 NC<br>1 NO staggered                                   |
| Depth                         | 1.73 in                                                  |
| Enclosure material            | Metal                                                    |
| Height                        | 7.64 in                                                  |
| Installation direction        | Front actuator supply<br>Right electromagnet connection  |
| Key locking position          | On the right                                             |
| Locking options description   | With locking of actuator, unlocking by key operated lock |
| Number of poles               | 3                                                        |
| Permissible voltage           | <= 300 V AC                                              |
| Pilot light                   | LED orange                                               |

## Environment

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F    |
| IP degree of protection               | IP67            |
| NEMA degree of protection             | NEMA 1/2/3/4/12 |

## Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331