



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC., U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.


DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
X10-0X0		J	ECN C682	07/24/02	P.S.
		K	ADD NOTE & CHANGE P/N TO REFLECT RDHS COMPLIANT, CHANGE PACKAGING SPEC. PER ACTUAL DATA PER ECN DB22	04/14/05	M.G.



8 CONDUCTOR CABLE



6 CONDUCTOR CABLE



4 CONDUCTOR CABLE

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1.0 MATERIAL AND SPECIFICATIONS

1.01 CONDUCTORS: 26 AWG (12/0.12 mm) STRANDED BARE COPPER.

1.02 INSULATION: POLYPROPYLENE

1.03 COLOR: PER CALLOUT

1.04 PACKAGING: (SEE PAGE 2)

2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

2.01 TEMPERATURE & VOLTAGE RATING: 80°C 30 V

2.02 CONDUCTORS RESISTANCE: 148 OHMS/KM MAX. AT 20°C

2.03 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGAOHMS/KM MIN. AT 20°C

2.04 CAPACITANCE: 15 PF/FT (MAX)


2.05 DIELECTRIC TEST: AC-500V PER 1 MINUTE

3.0 PLACE BAR CODE LABEL ON THE OUTSIDE OF EACH SHIPPING BOX

LABEL DETAIL SEE DWG 090-990-001. FOR CUSTOMER CODE 4DIG ONLY.

GLF-121-410-000	4	SILVER SATIN	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-410-010	4	BLACK	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-410-020	4	WHITE	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-610-000	6	SILVER SATIN	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-610-010	6	BLACK	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-610-020	6	WHITE	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-810-000	8	SILVER SATIN	[0.748 ± 0.039] 19.00 ± 1.00
GLF-121-810-010	8	BLACK	[0.748 ± 0.039] 19.00 ± 1.00
GLF-121-810-020	8	WHITE	[0.748 ± 0.039] 19.00 ± 1.00
I/O INTERCONNECT PART NUMBER	NUMBER OF CONDUCTORS	COLOR	ø "A"

THIRD ANGLE PROJECTION





UNLESS OTHERWISE NOTED:
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES)
2) TOLERANCES:
X.X ± 10.0 [0.39]
X.XX ± 0.25 [0.01]

I/O INTERCONNECT
SANTA ANA, CALIFORNIA

DR. BY: JERRY SUN	DATE: 04/14/05	TITLE: 26 AWG (12/0.12 mm) BARE COPPER, 7.00 FT EXTENDED, NON-UL, UNSHIELDED, MODULAR CABLE
CHKD: M. CHEDER	PART NO: GLF-121-X10-0X0	
ENGINEER:	DWG NO: GLF-121-X10-0X0	
QCTY./SALES:	CUSTOMER: I/O INTERCONNECT	REV. K
SA:	SCALE: NONE	SHEET 1 OF 2

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC., U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
X10-0X0		J	ECN C682	07/24/02	P.S.
		K	ADD NOTE & CHANGE P/N TO REFLECT ROHS COMPLIANT. CHANGE PACKAGING SPEC. PER ACTUAL DATA PER ECN DB22	04/14/05	M.G.



BUNDLE SPECIFICATION

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

4.0 PACKAGING SPECIFICATION

- 4.01 USE CLEAR TAPE TO BUNDLE 25 CABLES TOGETHER AT THE MID SECTION.
- 4.02 PLACE PLASTIC BAG IN SHIPPING BOX, SEE TAB BLOCK FOR PACKAGING QUANTITY PER SHIPPING BOX. CLOSE PLASTIC BAG AND SEAL BOX ALONG 3 SURFACES WITH TAPE.

5.0 PART TO BE ROHS COMPLIANT.

4	533.40	[21.000]	L=13.00' X W=25.00' X H=9.00'	10 BUNDLE, 250 PCS
6	609.60	[24.000]	L=13.00' X W=25.00' X H=9.00'	10 BUNDLE, 250 PCS
8	711.20	[28.000]	L=13.00' X W=30.00' X H=9.00'	5 BUNDLE, 125 PCS
CONDUCTORS	MILLIMETERS	INCHES	DIMENSION MAX.	PACKAGING QUANTITY
NUMBER OF	RETRACTED LENGTH 'R'		OUTSIDE SHIPPING BOX	PER SHIPPING BOX

TABULATION BLOCK

THIRD ANGLE PROJECTION



UNLESS OTHERWISE NOTED:
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER [INCHES]
2) TOLERANCES:
X.X ± 10.0 [0.39]
X.XX ± 0.25 [0.01]

I/O INTERCONNECT
SANTA ANA, CALIFORNIA

DR. BY JERRY LIN	DATE 04/14/05	TITLE 26 AWG (12/0.12 mm) BARE COPPER, 7.00 FT EXTENDED, NON-UL, UNSHIELDED, MODULAR CABLE
DR. CHECKER		
NO.	PART NO. GLF-121-X10-0X0	
DESIGNER	DWG NO. GLF-121-X10-0X0	
OUT/SALES	CUSTOMER I/O INTERCONNECT	REV. K
SA	SCALE NONE	SHEET 2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331