

Extension module - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Universal safety relay with forcibly guided contacts, 5 N/O contacts, 2 N/C contacts, single-channel, plug-in terminal blocks with screw connection, width: 22.5 mm

Product Features

- ✓ Like all PSR safety relays, equipped with forcibly guided contacts according to EN 50205
- ✓ Single-channel control



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 017918 482145
Custom tariff number	85364900
Country of origin	GERMANY

Technical data

Dimensions

Width	22.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm

Input data

Nominal input voltage U_N	24 V AC/DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Typical input current at U_N	47 mA
Typical response time	20 ms
Typical release time	20 ms

Extension module - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Technical data

Output data

Contact type	5 N/O contacts
Contact type	2 N/C contacts
Contact material	AgSnO ₂ , + 0.2 µm Au
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	15 V AC/DC
Limiting continuous current	6 A
Maximum inrush current	6 A
Inrush current, minimum	25 mA
Sq. Total current	$72 \text{ A}^2 (I_{TH}^2 = I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_5^2)$
Interrupting rating (ohmic load) max.	144 W (24 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$)
Interrupting rating (ohmic load) max.	288 W (48 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$)
Interrupting rating (ohmic load) max.	110 W (110 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$)
Interrupting rating (ohmic load) max.	88 W (220 V DC, $\tau = 0 \text{ ms}$)
Interrupting rating (ohmic load) max.	1500 VA (250 V AC, $\tau = 0 \text{ ms}$)
Maximum interrupting rating (inductive load)	42 W (24 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$)
Maximum interrupting rating (inductive load)	42 W (48 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$)
Maximum interrupting rating (inductive load)	42 W (110 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$)
Maximum interrupting rating (inductive load)	42 W (220 V DC, $\tau = 40 \text{ ms}$)
Switching capacity min.	0.4 W
Output fuse	6 A fast blow
Output fuse	C6 (24 V AC/DC) automatic device

General data

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relay type	Electromechanically forcibly guided, dust-proof relay.
Mechanical service life	Approx. 10^7 cycles
Mounting position	Any
Stop category	0
Name	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178/VDE 0160
Standards/regulations	EN 50205
Rated surge voltage / insulation	4 kV / basic insulation
Rated insulation voltage	250 V
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Connection data

Extension module - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Technical data

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	7 mm
Screw thread	M3
Connection method	Screw connection

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371901
eCl@ss 5.1	27371901
eCl@ss 6.0	27371819
eCl@ss 7.0	27371819

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC001449
ETIM 5.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501
UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	39121501

Approvals

Approvals

Extension module - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Approvals

Approvals

UL Listed / GOST / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed



GOST



cUL Listed




cULus Listed




Drawings

Extension module - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Application drawing



Circuit diagram



Reliable signal exchange between two systems with confirmation function.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331