

MSG series

Rugged switch guards for switch series 12000 - 3500 - 600H - 6000



DISTINCTIVE FEATURES

Robust

For harsh environments

Modern, patented design



GENERAL SPECIFICATIONS

- APEM SAS patented design
- Operating temperature : -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
- Storage temperature : -55 °C to +85 °C (-67 °F to +185 °F)
- Salt spray : IEC 60068-2-11, test KA, 96 hours
- Mechanical life : 20,000 cycles
- Switch guards are designed to prevent accidental lever operation on switches with \varnothing 11.9 (.468) or \varnothing 12 (.472) threaded bushing and lever length 17.5 (.688) outside bushing.
When the guard is raised, the lever can be operated freely.
When the guard is fully depressed, the lever is reset/locked in a stable position.
Note : For correct switch operation, the switch guard should be adjusted properly (see "Mounting" below).



MATERIALS

- Support plate : black stainless steel
- Cap : thermoset

APEM products may be recycled at end-of-life for the re-claiming of valuable metal components.




PANEL CUT-OUT


FOR BUSHING WITH KEYWAY

FOR FLATTED BUSHING

K



F




The company reserves the right to change specifications without notice.




MSG series

Rugged switch guards for switch series 12000 - 3500 - 600H - 6000


MOUNTING



Standard




With K sealing option



With X408 sealing option

BUILD YOUR PART NUMBER



ABOUT THIS SERIES

On the following pages, you will find successively basic part numbers and options in the same order as in above chart.

- Notice** : please note that not all combinations of above numbers are available. Refer to the following pages for further information.
- Mounting accessories** : supplied with the switch or to order separately (see "Hardware" section of website).


MSG series

Rugged switch guards for switch series 12000 - 3500 - 600H - 6000


DIMENSIONS




Note : Ø 1.80 mm holes for wiring a seal are standard on all models.



NUMBER OF POSITIONS



- 2 2 positions
- 3 3 positions



2



3

SWITCH GUARD TYPE




- 1 Locked in upper position
- 2 Locked in down position
- 3 Locked in center position (3 positions only)
- 4 Locked in upper and down positions
- 5 Locked in either position

Maximum lever width:


- 6 mm (.236) on "1","2","3","4" switch guard type
- 9.5 mm (.374) on "5" switch guard type




1




2



3



4



5


MSG series

Rugged switch guards for switch series 12000 - 3500 - 600H - 6000


CUT-OUT TYPE



- K For bushing with keyway
- F For flatted bushing





K




F

CUT-OUT ORIENTATION




N



S


COLORS



- 1 Blue
- 2 Black
- 3 Green
- 4 Grey
- 5 Yellow
- 6 Red
- 7 White
- 9 Orange




MARKING



- XX No marking
- On request.

MARKING COLOR



- | | | | | | |
|----|------------|---|--------|---|--------|
| XX | No marking | 3 | Green | 6 | Red |
| 1 | Blue | 4 | Grey | 7 | White |
| 2 | Black | 5 | Yellow | 9 | Orange |



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331