


Features:

- Narrow receiving angle
- Variety of sensitivity ranges
- Enhanced temperature range
- PCBoard mounting
- Mechanically and spectrally matched to OP123 and OP223 LEDs



Description:


Each device in this series is a NPN silicon photodarlington in a hermetically sealed pill package with a narrow receiving angle that provides excellent on-axis coupling. Photodarlington is normally used in applications with low light signal levels, where more current gain is needed than phototransistors can provide.

Components in the OP300 series are mechanically and spectrally matched to the OP123 and OP223 series.

Please refer to Application Bulletins 208 and 210 for additional design information and reliability (degradation) data, and to Application Bulletin 202 for pill-type soldering to PCBoard.



Applications:

- Non-contact reflective object sensor
- Assembly line automation
- Machine automation
- Machine safety
- End of travel sensor
- Door sensor



Pin #	Sensor
1	Collector
2	Emitter

Ordering Information				
Part Number	Sensor	Light Current I _{C(ON)} (mA) Min / Max	Input Power E _E (mW/cm ²)	Viewing Angle
OP300SL	Darlington	0.8 / NA	1.0 with 2870°K or 0.4 with 890nm	35°
OP301SL		0.8 / 2.4		
OP302SL		1.8 / 5.4		
OP303SL		3.6 / 12.0		
OP304SL		7.0 / 21.0		
OP305SL		14.0 / NA		



DIMENSIONS ARE IN: [MILLIMETERS]
 INCHES



RoHS

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.

Absolute Maximum Ratings ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Collector-Emitter Voltage	15.0 V
Emitter-Collector Voltage	5.0 V
Storage Temperature Range	-65°C to $+150^{\circ}\text{C}$
Operating Temperature Range	-65°C to $+125^{\circ}\text{C}$
Soldering Temperature (5 seconds with soldering iron)	$260^{\circ}\text{C}^{(1)(2)}$
Power Dissipation	50 mW ⁽³⁾
Continuous Collector Current	50 mA

Electrical Characteristics ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
$I_{C(ON)}^{(4)}$	On-State Collector Current	0.8	-	-	mA	$V_{CE} = 5.0\text{ V}$, $E_E = 1.0$ or $0.4\text{ mW/cm}^2^{(5)}$
	OP300SL	0.8	-	2.4		
	OP301SL	1.8	-	5.4		
	OP302SL	3.6	-	12.0		
	OP303SL	7.0	-	21.0		
	OP304SL	14.0	-	-		
I_{CEO}	Collector-Dark Current	-	-	1.0	μA	$V_{CE} = 10\text{ V}$, $E_E = 0$
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	15.0	-	-	V	$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$
$V_{(BR)ECO}$	Emitter-Collector Breakdown Voltage	5.0	-	-	V	$I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$
$V_{CE(SAT)}^{(4)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	-	-	1.1	V	$I_C = 0.4\text{ mA}$, $E_E = 1.0$ or $0.4\text{ mW/cm}^2^{(5)}$ $I_C = 1.0\text{ mA}$, $E_E = 1.0$ or $0.4\text{ mW/cm}^2^{(5)}$
	OP300SL, OP301SL	-	-	1.1		
	OP302SL through OP305SL	-	-	1.1		

Notes:


- (1) Refer to Application Bulletin 202, which discusses proper techniques for soldering pill-type devices to PCBoards.
- (2) No clean or low solids. RMA flux is recommended. Duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering.
- (3) Derate linearly 0.5 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above 25°C .
- (4) Junction temperature maintained at 25°C .
- (5) Light source is an unfiltered tungsten bulb operating at $CT = 2870^{\circ}\text{K}$ at $E_E = 1.0\text{ mW/cm}^2$ or 890nm at $E_E = 0.4\text{ mW/cm}^2$.

OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.


Typical Spectral-Response




Coupling Characteristics of OP123 & OP300SL





Dark Current vs Temperature




Collector Current vs Temperature



OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.



Switching time Circuit



The light source is a pulsed LED with a rise time of less than 500 nS.
 The LED output is adjusted for $I_C = 0.8$ mA.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331