


HiPerFET™ Power MOSFETs Q-Class

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated,
Low Q_g , High dv/dt

IXFH23N80Q
IXFT23N80Q


$V_{DSS} = 800 \text{ V}$
 $I_{D25} = 23 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 0.42 \Omega$

$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	800	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	800	V
V_{GS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	23	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	92	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	23	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	45	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	500	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	TO-247	1.13/10 Nm/lb.in.
F_c	Mounting Force	TO-268	20...120/4.5...27 N/lb
Weight		TO-247	6 g
		TO-268	4 g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (D3) (IXFT)



G = Gate
S = Source

TAB = Drain

Features

- IXYS advanced low Q_g process
- International standard packages
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability classification
- Low $R_{DS(on)}$ low Q_g
- Avalanche energy and current rated
- Fast intrinsic rectifier

Advantages


- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	800		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 3 \text{ mA}$	2.5		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$			25 μA
	$T_J = 125^\circ\text{C}$			1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$			0.42 Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, pulse test	18	26	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4900	pF
C_{oss}			500	pF
C_{rss}			130	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 1.5\ \Omega$ (External),		28	ns
t_r			27	ns
$t_{d(off)}$			74	ns
t_f			14	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		130	nC
Q_{gs}			26	nC
Q_{gd}			55	nC
R_{thJC}			0.25	K/W
R_{thCK}	TO-247		0.25	K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			23 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			92 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S - di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		1	250 ns
Q_{RM}			9	μC
I_{RM}				A


TO-247 AD (IXFH) Outline



Terminals:
1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
Tab - Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

TO-268 (IXFT) Outline




SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A ₁	.106	.114	2.70	2.90
A ₂	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b ₂	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C ₂	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D ₁	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E ₁	.524	.535	13.30	13.60
e	.215	BSC	5.45	BSC
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L ₁	.047	.055	1.20	1.40
L ₂	.039	.045	1.00	1.15
L ₃	.010	BSC	0.25	BSC
L ₄	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.


IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665 6,534,343


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C**




**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C**



**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25}
Value vs. Junction Temperature**



**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to
0.5 I_{D25} Value vs. I_D**



**Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature**




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage




Fig. 10. Gate Charge





Fig. 11. Capacitance




IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,259,123B1	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	6,404,065B1	6,162,665	6,534,343

Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFT23N80Q](#) [IXFH23N80Q](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331