


SS14-HF Thru. SS120-HF

Reverse Voltage: 40 to 200 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Metal silicon junction, majority carrier conduction
- For surface mounted applications
- Low power loss, high efficiency
- High forward surge current capability
- For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications

Mechanical data

- Case: SMA
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- Approx. Weight: 70mg / 0.0025oz



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60Hz resistive or inductive load, for capacitive load, derate by 20 %

Parameter	Symbols	SS14	SS16	SS110	SS115	SS120	Units
Maximum repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	40	60	100	150	200	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	28	42	70	105	140	V
Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	40	60	100	150	200	V
Maximum average forward rectified current	I _{F(AV)}	1.0					A
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	25					A
Max instantaneous forward voltage at 1 A	V _F	0.55	0.70	0.85	0.90		V
Maximum DC reverse current T _J = 25°C at rated DC reverse voltage T _J =100°C	I _R	0.3 10		0.2 5	0.1 2		mA
Typical junction capacitance (Note 1)	C _j	110	80				pF
Typical thermal resistance (Note 2)	R _{θJA}	90					°C/W
Operating junction temperature range	T _J	-55 ~ +125					°C
Storage temperature range	T _{stg}	-55 ~ +150					°C

Notes: 1. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4 V D.C

2. P.C.B. mounted with 2.0" X 2.0" (5 X 5 cm) copper pad areas.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

Rating and Characteristic Curves (SS14-HF Thru. SS120-HF)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve




Fig.2 - Typical Reverse Characteristics




Fig.3 - Typical Forward Characteristic




Fig.4 - Typical Junction Capacitance




Fig.5 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current






Fig.6 - Typical Transient Thermal Impedance



Reel Taping Specification




DO-214AC (SMA)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.70 ± 0.10	5.30 ± 0.10	2.66 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	50.0 MIN.	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.106 ± 0.004	0.209 ± 0.004	0.105 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.99 ± 0.079	1.969 MIN.	0.531 ± 0.020

DO-214AC (SMA)	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.60 ± 0.10	12.0 ± 0.30	18.4 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.024 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.724 ± 0.040

Marking Code


Part Number	Marking Code
SS14-HF	SS14
SS16-HF	SS16
SS110-HF	SS110
SS115-HF	SS115
SS120-HF	SS120



xxxxxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AC (SMA)	
	(mm)	(inch)
A	4.00	0.157
B	2.50	0.100
C	1.80	0.071
D	6.50	0.256
E	1.50	0.060



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DO-214AC (SMA)	5,000	13



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331