





All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to	SMB side:	IEC 60169-10, CECC 22130, US MIL-C-39012
	N side:	IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210

Documents

N/A

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact SMB side
Outer contact N side
Dielectric
Coupling nut N side
Gasket

Material

Beryllium copper
Beryllium copper
Brass
PTFE
Brass
Silicone

Plating

AuroDur, gold plated
AuroDur, gold plated
Nickel, 2.5-5 μ m
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)

TECHNICAL DATA SHEET

Rosenberger

ADAPTOR
SMB JACK – N PLUG

59K153-S00L5

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 4 GHz
Return loss	≥ 25 dB, DC to 1 GHz ≥ 22 dB, 1 to 4 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 $\sqrt{f(\text{GHz})}$ x dB
Insulation resistance	≥ 1x10 ³ MΩ
Center contact resistance	≤ 5 mΩ, SMB side ≤ 1 mΩ, N side
Outer contact resistance	≤ 2.5 mΩ, SMB side ≤ 0.25 mΩ, N side
Test voltage	750 V rms, 50 Hz, at sea level
Working voltage	≤ 250 V rms, 50 Hz, at sea level
Contact current	1.5 A DC typ.
RF-leakage	≥ 55 dB up to 1 GHz

Mechanical data

	SMB side	N side
Mating cycles	min. 500	min. 500
Coupling nut retention	N/A	≥ 450 N
Center contact captivation: axial	≥ 10 N	≥ 10 N
Engagement force	≤ 63 N	N/A
Disengagement force	8 N min. to 63 N max.	N/A
Coupling test torque	N/A	max. 1.7 Nm
Recommended torque	N/A	0.7 Nm to 1.1 Nm

Environmental data

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 26.9 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Inge Mühlauer	14/12/04	Sa. Krautenbacher	20.03.14	d00	14-0352	T. Krojer	20.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331