



3mm LED Panel Mount Indicator .156" Mounting Hole, Snap In Mounting

Dialight 558 Series

STRAIGHT TERMINALS – TERMINAL OPTION 1



26 AWG 6" WIRE LEADS – TERMINAL OPTION 3 FOR 6" TERMINAL OPTION 7 FOR 14"




NOTE: WIRE LEAD COLOR RED AND BLACK (CATHODE); RED CATHODE FOR R/G BI-COLOR, YELLOW CATHODE FOR YELLOW GREEN BI-COLOR

BENEFITS

- Available with a variety of LEDs
- Designed for quick positive insertions in panels from .787mm [.031] through 1.57mm [.062] thick. Recommended hole size from 3.94mm [.155] to 4.01mm [.158]. Wire: 26 AWG
- Front panel mounting
- Uniform illumination
- Snap-in mounting requires no additional hardware
- IC compatible
- Housing meets UL94V-0
- High reliability - 100,000 hour life
- Black housing enhances LED contrast
- Straight terminals suitable for wire-wrapping

CUSTOM CAPABILITIES

Connectors and terminals can be added to wire leads



Typical Operating Characteristics (T_A=25°C) HIGH EFFICIENCY, DIFFUSED LED

Part Number	Color	Termination Options	λ _{Peak} Wavelength (nm)	I _v (mcd)	I _f (mA)	V _f Volts (V)		Min Reverse Voltage	Viewing Angle 2Θ ^{1/2}	Max Forward Current (mA)	Temperature °C	
						Typ	Max				Operating	Storage
558-0101-00x	R	1,3,7	650	10	10	2	3	3*	45	20	-25/+85	-30/+100
558-0201-00x	G	1,3,7	563	16	10	2.1	3	3*	45	25	-25/+85	-30/+100
558-0301-00x	Y	1,3,7	585	6.3	10	2.1	3	3*	45	20	-25/+85	-30/+100
558-0401-00x	O	1,3,7	600	6.5	10	2.2	3	5 [†]	60	25	-55/+100	-55/+100

Absolute Maximum Ratings

ULTRA BRIGHT, WATER CLEAR LED

558-0501-00x	G	1,3,7	565	70	20	2.1	2.8	5 [†]	45	30	-55/+100	-55/+100
558-0601-00x	A	1,3,7	594	200	20	1.9	2.4	5 [†]	45	50	-40/+100	-55/+100
558-0701-00x	R	1,3,7	660	170	20	1.8	2.4	4 [†]	45	40	-55/+100	-55/+100

LOW CURRENT, 2mA, LED

558-1101-00x	R	1,3,7	635	1.8	2	1.8	2.2	5**	50	7	-55/+100	-55/+100
558-1201-00x	Y	1,3,7	583	1.6	2	1.9	2.7	5**	50	7	-20/+100	-55/+100
558-1301-00x	G	1,3,7	565	1.6	2	1.8	2.2	5**	50	7	-55/+100	-55/+100

COLOR CODES:

R Red
G Green
Y Yellow
O Orange
A Amber

* I_R = 10μA
** I_R = 50μA
† I_R = 100μA

PART NUMBER ORDERING CODE

5 5 8 - X X X X - 0 0 X

Series

Termination Option
1 = Straight Terminals
3 = 6" Wire Leads
7 = 14" Wire Leads



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331