

STANDARD RECOVERY, MEDIUM CURRENT 3-PHASE FULL WAVE BRIDGE RECTIFIER ASSEMBLIES

QUICK REFERENCE DATA

- Low forward voltage drop
- Low reverse leakage current
- Aluminum case
- Low thermal impedance
- Insulated electrical connections


- $V_R = 50V - 600V$
- $I_F = 18A$
- $I_R = 3.0 \mu A$
- $t_{rr} = 2.0\mu S$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Device Type	Working Reverse Voltage V_{RWM}	Average Rectified Current $I_{F(AV)}$						1 Cycle Surge Current I_{FSM} @ $t_p = 8.3mS$	
		@ case temperature			@ ambient temperature			@ 25°C	@ 100°C
		@ 55°C	@ 100°C	@ 125°C	@ 25°C	@ 55°C	@ 100°C		
		Volts	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps
SC3BA05	50								
SC3BA1	100								
SC3BA2	200	18	12.4	9.0	6.0	5.0	3.0	150	100
SC3BA4	400								
SC3BA6	600								

$R_{\theta JC} = 2.5^\circ C/W$

MECHANICAL



SC3BA6 is available in Europe to DEF STAN 59-61/90/208 release to F and FX levels.

January 16, 1998

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Device Type	Reverse Leakage Current $I_R @ V_{RWM}$		Maximum Forward Voltage $V_F @ 3A/leg @ 25^\circ C$	Maximum Reverse Recovery Time $t_{rr} @ 25^\circ C$	Maximum operating & storage temp range. $T_{OP} T_{STG}$	
	@ 25°C	@ 100°C			°C	
	µA	µA	Volts	µS		
SC3BA05 SC3BA1 SC3BA2 SC3BA4 SC3BA6	3.0	60	1.0	2.0	- 55 to +150	

¹ Measured on discrete devices prior to assembly




Fig 1. Forward voltage drop against output current per leg




Fig 2. Transient thermal impedance characteristic per leg




Fig 3. Maximum insurge current against time constant for capacitive loads.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331