

Surge protection device - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Surge protection for two floating signal circuits in screw-on module with IP67 protection for sensor heads, connection M20 x 1.5. Tested in acc. with the protection types in Ex areas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD.

Product Features

- ✓ Arresters in hexagonal pipe with various outer threads



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	0.22 GRM
Custom tariff number	85363010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	28 mm
Width	28 mm
Depth	79 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (non-EX)
Degree of protection	IP67

General

Housing material	High-grade steel
Color	silver
Standards for air and creepage distances	IEC 60664-1

Surge protection device - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Technical data

General

	IEC 60079-11
Mounting type	M20
Type	Screw-in module
Number of positions	4
Direction of action	Line-Line & Line-Earth Ground

Protective circuit

IEC test classification	C1
	C2
	C3
	D1
Nominal voltage U_N	48 V DC
Maximum continuous operating voltage U_C	53 V DC
	37 V AC
Maximum continuous voltage U_C (wire-wire)	53 V DC
	37 V AC
Residual current I_{PE}	$\leq 2 \mu A$
Nominal discharge current I_n (8/20) μs (Core-Core)	170 A
Nominal discharge current I_n (8/20) μs (Core-Earth)	10 kA
Total surge current (8/20) μs	20 kA
Total surge current (10/350) μs	2 kA
Nominal pulse current I_{an} (10/1000) μs (Core-Core)	34 A
Impulse discharge current (10/350) μs , peak value I_{imp}	1 kA
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Core) spike	$\leq 85 V$
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Earth) spike	$\leq 1.1 kV$
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Core) static	$\leq 80 V$
Voltage protection level U_P (Core-Core)	$\leq 80 V$ (C3 - 10 A)
Voltage protection level U_P (Core-Earth)	$\leq 1.1 kV$ (C3 - 100 A)
	$\leq 1.1 kV$ (C1 - 500 A)
	$\leq 1.2 kV$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Response time t_A (Core-Core)	$\leq 1 ns$
Response time t_A (Core-Earth)	$\leq 100 ns$
Input attenuation a_E , sym.	typ. 0.1 dB (1 MHz / 50 Ω)
	typ. 0.1 dB (500 kHz / 150 Ω)
Cut-off frequency f_g (3 dB), sym. in 50 Ohm system	typ. 6 MHz
Cut-off frequency f_g (3 dB), sym. in 150 Ohm system	typ. 3 MHz
Capacity (Core-Core)	typ. 1 nF

Surge protection device - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Technical data

Protective circuit

Capacity (Core-Earth)	typ. 5 pF
Surge protection fault message	None
Surge current resistance (conductor-conductor)	C3 - 10 A
Surge current resistance (conductor-ground)	C1 - 1 kV/500 A
	C2 - 10 kV/5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 1kA
Alternating current carrying capacity (conductor-ground)	10 A - 1 s

Connection data

Connection method	Individual wires
-------------------	------------------

Standards and Regulations

Standards/regulations	EN 61643-21
	EN 60079-0
	EN 60079-1
	EN 60079-11
	EN 60079-26
	EN 61241-0
	EN 61241-1
	EN 61241-11

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

Surge protection device - S-PT-2XEX-48DC - 2800038


Classifications

UNSPSC


UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Drawings


Application drawing



Dimensioned drawing



Circuit diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331