




CODE 40 - LOW PROFILE HEAT SHRINK BOOT BACKSHELL

209M312-19B

SERIES

ORDER NUMBER (TABLE 1)

MATERIAL


REFER TO CH00-0250-004


FINISH

REFER TO CH00-0250-004

NOTES:


1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
2. FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004.
3. BACKSHELL TO BE PERMANETLY MARKED/BAGGED AND LABELLED WITH CODE IDENTIFICATION NUMBER AND PART NUMBER. (e.g. 06090-209M312-19B).
4. KNURL INSIDE BOOT GROOVE MAY BE SUPPLIED AT MANUFACTURER'S OPTION.
5. BACKSHELL MATES TO MIL-C-38999 SERIES III & IV, CLASS C, F, K AND W, D38999/20, /24, /26, /40, /46, /47 CONNECTORS AND WHEN SO MATED SHALL PROVIDE A WATER-TIGHT SEAL MEETING THE REQUIREMENTS OF MIL-C-85049, PAR. 3.5.7.

DRAWN	W.RUST	DATE 14/09/2015	 3RD ANGLE PROJECTION NOT TO SCALE	TITLE: LOW PROFILE HEAT SHRINK BOOT BACKSHELL					 Polamco 	
CHECKED		14/09/2015								
APPROVED	K.SHEPPARD	09/10/2015		ASSY USED ON: MIL-DTL-38999 SERIES III & IV						
APPROVED	H.SMITH	14/10/2015								
			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES GENERAL TOL LINEAR +/-0.25MM ANGULAR +/- 1°							
REVISIONS										
LTR	DESCRIPTION		DATE	APPROVED						
F	REVISED PER ECO-15-003649		03/06/15	I.MYONG						
G	REVISED PER ECO-15-013980		14/10/2015	H.SMITH						
TE CAGE CODE: 06090 POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792				TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.			DRAWING NO: 209M3XX	DRAWING REV: G	SHT 1	



BASE PART NUMBER	SHELL SIZE COM'L / MIL ⑤	A THREAD	ØB MAX	ØC MAX	X MIN	ØY +0/-0,40	ØZ ±0,15
209M308	9 / A	M12 x 1.0	19,1	15,0	1,1	17,5	6,8
209M310	11 / B	M15 x 1.0	22,3	18,0	1,1	20,7	10,3
209M312	13 / C	M18 x 1.0	25,4	21,0	1,1	23,9	13,1
209M314	15 / D	M22 x 1.0	30,3	25,0	1,1	28,7	16,3
209M316	17 / E	M25 x 1.0	33,3	28,0	1,1	33,0	19,5
209M318	19 / F	M28 x 1.0	36,5	31,0	1,1	35,0	21,9
209M320	21 / G	M31 x 1.0	38,1	34,0	1,7	36,5	25,1
209M322	23 / H	M34 x 1.0	41,3	37,0	1,7	39,8	28,3
209M324	25 / J	M37 x 1.0	44,5	40,0	1,7	43,0	31,5

BASE PART NUMBER	SHELL SIZE COM'L / MIL ⑤	A THREAD	ØB MAX	ØC MAX	X MIN	ØY +0/-0,40	ØZ ±0,15
209M308	9 / A	M12 x 1.0	19,1	15,0	1,1	17,5	6,8
209M310	11 / B	M15 x 1.0	22,3	18,0	1,1	20,7	10,3
209M312	13 / C	M18 x 1.0	25,4	21,0	1,1	23,9	13,1
209M314	15 / D	M22 x 1.0	30,3	25,0	1,1	28,7	16,3
209M316	17 / E	M25 x 1.0	33,3	28,0	1,1	33,0	19,5
209M318	19 / F	M28 x 1.0	36,5	31,0	1,1	35,0	21,9
209M320	21 / G	M31 x 1.0	38,1	34,0	1,7	36,5	25,1
209M322	23 / H	M34 x 1.0	41,3	37,0	1,7	39,8	28,3
209M324	25 / J	M37 x 1.0	44,5	40,0	1,7	43,0	31,5

DRAWN	W.RUST	DATE 14/09/2015	 3RD ANGLE PROJECTION NOT TO SCALE	TITLE: LOW PROFILE HEAT SHRINK BOOT BACKSHELL	 Polamco 
CHECKED		14/09/2015			
APPROVED	K.SHEPPARD	09/10/2015	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES GENERAL TOL LINEAR +/-0.25MM ANGULAR +/- 1°	ASSY USED ON: MIL-DTL-38999 SERIES III & IV	
APPROVED	H.SMITH	14/10/2015			
REVISIONS					
LTR	DESCRIPTION		DATE	APPROVED	
F	REVISED PER ECO-15-003649		03/06/15	I.MYONG	
G	REVISED PER ECO-15-013980		14/10/2015	H.SMITH	
TE CAGE CODE: 06090 POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792				TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.	DRAWING NO: 209M3XX
				DRAWING REV: G	SHT 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331