

HMC390LP4 / 390LP4E

MMIC VCO w/ BUFFER AMPLIFIER, 3.55 - 3.9 GHz

Typical Applications


Low noise MMIC VCO w/Buffer Amplifier for:

- Wireless Local Loop (WLL)
- VSAT & Microwave Radio
- Test Equipment & Industrial Controls
- Military

Features

Pout: +4.7 dBm
Phase Noise: -112 dBc/Hz @100 KHz
No External Resonator Needed
Single Supply: 3V @ 42 mA
QFN Leadless SMT Package, 16 mm²

Functional Diagram



General Description

The HMC390LP4 & HMC390LP4E are GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC VCOs with integrated resonators, negative resistance devices, varactor diodes, and buffer amplifiers. Covering 3.55 to 3.9 GHz, the VCO's phase noise performance is excellent over temperature, shock, vibration and process due to the oscillator's monolithic structure. Power output is 4.7 dBm typical from a single supply of 3V @ 42 mA. The voltage controlled oscillator is packaged in a low cost leadless QFN 4 x 4 mm surface mount package.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$, $V_{CC} = +3V$


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range		3.55 - 3.9		GHz
Power Output	1.5	4.7		dBm
SSB Phase Noise @ 100 kHz Offset, $V_{tune} = +5V$ @ RF Output		-112		dBc/Hz
Tune Voltage (V_{tune})	0		10	V
Supply Current (I_{CC}) ($V_{CC} = +3.0V$)		42		mA
Tune Port Leakage Current			10	μA
Output Return Loss		6		dB
Harmonics				
2nd		5		dBc
3rd		16		dBc
Pulling (into a 2.0:1 VSWR)		3.3		MHz pp
Pushing @ $V_{tune} = +5V$		-5		MHz/V
Frequency Drift Rate		0.4		MHz/ $^\circ C$

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com


HMC390LP4 / 390LP4E

MMIC VCO w/ BUFFER AMPLIFIER, 3.55 - 3.9 GHz


Frequency vs. Tuning Voltage, $T = 25^\circ\text{C}$




Frequency vs. Tuning Voltage, $V_{CC} = +3V$




Sensitivity vs. Tuning Voltage, $V_{CC} = +3V$




**Output Power vs.
Tuning Voltage, $V_{CC} = +3V$**






Phase Noise vs. Tuning Voltage




Typical SSB Phase Noise @ $V_{tune} = +5V$



Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1- 14, 17 - 19, 21, 23, 24	N/C	No Connection	
15	GND	This pin must be connected to RF & DC ground.	
16	RFOUT	RF output (AC coupled)	
20	Vcc	Supply Voltage Vcc= 3V	
22	VTUNE	Control Voltage Input. Modulation port bandwidth dependent on drive source impedance.	
	GND	Package bottom has an exposed metal paddle that must be RF & DC grounded.	

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB 105706 ^[1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA RF Connector
J3 - J4	DC Pin
C1	4.7 μ F Tantalum Capacitor
C2	10,000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
U1	HMC390LP4 / HMC390LP4E VCO
PCB*	105667 Eval Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



v02.0505



HMC390LP4 / 390LP4E

**MMIC VCO w/ BUFFER
AMPLIFIER, 3.55 - 3.9 GHz**

Notes:

11

VCOs & PLOs - SMT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331