

XCC1406TR03R

incremental encoder Ø 40 - through shaft 6 mm
- 360 points - 5V RS422

Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Commercial Status	Commercialised
Range of product	OsiSense XCC
Encoder type	Incremental encoder
Encoder name	XCC
Product specific application	-
Diameter	1.57 in (40 mm)
Shaft diameter	0.24 in (6 mm)
Shaft type	Through shaft
Resolution	360 points
Output stage	Type R
Type of output stage	Driver 5V, RS422
Electrical connection	Cable radial shielded
Cable length	6.56 ft (2 m)
Cable composition	8 x 0.14 mm ²
[Us] rated supply voltage	5 V DC
Supply voltage limits	4.5...5.5 V DC
Enclosure material	Aluminium Zamak

Complementary

Shaft tolerance	H7
Cable outer diameter	0.24 in (6 mm)
Residual ripple	0...200 mV
Maximum revolution speed	9000 rpm
Shaft moment of inertia	0 lb.in ² (5 g.cm ²)
Torque value	0.02 lbf.in (0.0025 N.m)
Maximum load	2 daN radial 1 daN axial
Output frequency	100 kHz
Number of channels	3
Current consumption	0...100 mA (no-load)
Maximum output current	40 mA
Output level	High level: 2.5 V minimum (20 mA) Low level: 0.5 V maximum (20 mA)
Surge withstand	1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
Base material	Aluminium Zamak
Shaft material	Aluminium Stainless steel
Type of ball bearings	688AZZ1
Product weight	0.89 lb(US) (0.405 kg)

Environment

Marking	CE
Ambient air temperature for operation	-4...176 °F (-20...80 °C)
Ambient air temperature for storage	-22...185 °F (-30...85 °C)
IP degree of protection	IP52 conforming to IEC 60529
Vibration resistance	10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Resistance to electrostatic discharge	8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2 4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
Resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Resistance to fast transients	2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4 1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4

Ordering and shipping details

Category	21581 - ENCODERS, XCC
Discount Schedule	DS2
GTIN	003389110939996
Nbr. of units in pkg.	1
Package weight(Lbs)	1.76
Product availability	Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Returnability	N
Country of origin	FR

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331