

KZN New!
Series

- Adoption of innovative high stability electrolyte
- High ripple current and long endurance
- Rated voltage range : 6.3 to 100V_{dc}, Capacitance range : 8.2 to 22,000μF
- Endurance with ripple current : 6,000 to 10,000 hours at 105°C
- Non solvent resistant type
- RoHS Compliant

KZN

↑ Higher ripple
KZM P139



◆ SPECIFICATIONS

Items	Characteristics						
Category Temperature Range	-40 to +105°C						
Rated Voltage Range	6.3 to 100V _{dc}						
Capacitance Tolerance	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)						
Leakage Current	I=0.01CV or 3μA, whichever is greater. Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 2 minutes)						
Dissipation Factor (tanδ)	Rated voltage (V _{dc})	6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V					
	tanδ (Max.)	0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08					
	When nominal capacitance exceeds 1,000μF, add 0.02 to the value above for each 1,000μF increase. (at 20°C, 120Hz)						
Low Temperature Characteristics	Z(-25°C)/Z(+20°C)	2 max.					
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	3 max. (at 120Hz)					
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for the specified period of time at 105°C.						
	Time	Case size	φ 5 & φ 6.3	φ 8×11.5L	φ 10×12.5L	φ 8×15L, 20L	φ 10×16L, 20L, 25L φ 12.5 to φ 18
		6.3V _{dc}	6,000 hours	8,000 hours	9,000 hours	9,000 hours	10,000 hours
		10 to 50V _{dc}	7,000 hours	9,000 hours	9,000 hours	10,000 hours	10,000 hours
	63 to 100V _{dc}	6,000 hours	8,000 hours	9,000 hours	9,000 hours	10,000 hours	
	Capacitance change	≤ ±25% of the initial value (6.3, 10V _{dc} : ≤ ±30%)					
	D.F. (tanδ)	≤ 200% of the initial specified value					
Leakage current	≤ The initial specified value						
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 500 hours at 105°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.						
	Capacitance change	≤ ±25% of the initial value (6.3, 10V _{dc} : ≤ ±30%)					
	D.F. (tanδ)	≤ 200% of the initial specified value					
	Leakage current	≤ The initial specified value					

◆ DIMENSIONS [mm]

● Terminal Code : E



φ D	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φ d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
D'	φ D + 0.5max.						
L'	L + 1.5max.						

◆ PART NUMBERING SYSTEM





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331