



NPN Silicon Phototransistors

Types OP800SL, OP801SL, OP802SL, OP803SL, OP804SL, OP805SL



Features

- Narrow receiving angle
- Variety of sensitivity ranges
- Enhanced temperature range
- TO-18 hermetically sealed package
- Mechanically and spectrally matched to the OP130 and OP231 series of infrared emitting diodes
- TX/TXV processing available

Description

The OP800SL series device consists of an NPN silicon phototransistor mounted in a hermetically sealed package. The narrow receiving angle provides excellent on-axis coupling. TO-18 packages offer high power dissipation and superior hostile environment operation. The base lead is bonded to enable conventional transistor biasing.

Replaces

OP800 and K5251 series



Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Collector-Base Voltage	30 V
Collector-Emitter Voltage	30 V
Emitter-Base Voltage	5.0 V
Emitter-Collector Voltage	5.0 V
Continuous Collector Current	50 mA
Storage Temperature Range	-65°C to $+150^\circ\text{C}$
Operating Temperature Range	-65°C to $+125^\circ\text{C}$
Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6 mm) from case for 5 sec. with soldering iron]	$260^\circ\text{C}^{(1)}$
Power Dissipation	$250\text{ mW}^{(2)}$

Notes:

- (1) RMA flux is recommended. Duration can be extended to 10 sec. max. when flow soldering.
- (2) Derate linearly $2.5\text{ mW}/^\circ\text{C}$ above 25°C
- (3) Junction temperature maintained at 25°C
- (4) Light source is an unfiltered tungsten bulb operating at $CT = 2870\text{ K}$ or equivalent infrared source.

Typical Performance Curves









Types OP800SL thru OP805SL

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
$I_{C(ON)}$	On-State Collector Current	OP800SL OP801SL OP802SL OP803SL OP804SL OP805SL	0.5 0.5 2.0 4.0 7.0 15.0	3.0 5.0 8.0 22.0	mA mA mA mA mA mA	$V_{CE} = 5\text{ V}, E_e = 5\text{ mW/cm}^2(3)(4)$
I_{CEO}	Collector Dark Current			100	nA	$V_{CE} = 10\text{ V}, E_e = 0$
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	30			V	$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	30			V	$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$
$V_{(BR)ECO}$	Emitter-Collector Breakdown Voltage	5.0			V	$I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage	5.0			V	$I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$
$V_{CE(SAT)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage			0.40	V	$I_C = 0.4\text{ mA}, E_e = 5\text{ mW/cm}^2(4)$
t_r t_f	Rise Time Fall Time		7.0 7.0		μs μs	$V_{CC} = 5\text{ V}, I_C = 0.80\text{ mA}, R_L = 100\text{ }\Omega$, See Test Circuit

PHOTOSENSORS

Typical Performance Curves



Optek reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.

Optek Technology, Inc. 1215 W. Crosby Road Carrollton, Texas 75006 (972)323-2200 Fax (972)323-2396



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331