



609 Series

LED Panel Mount Indicators for 9.35mm Mounting Hole w/ Optional Watertight Capability



FEATURES / BENEFITS

- ▲ RoHS compliant*
- ▲ Long Life - typically 100K hours
- ▲ Low power consumption - uses up to 90% less energy than an incandescent indicator
- ▲ No heat generated
- ▲ Colors include red, green, and yellow
- ▲ Front panel mounting
- ▲ LED can be recessed or protrude from housing (see figure below)
- ▲ Available Watertight version: NEMA 4x/IP66

APPLICATIONS

Dialight's 600 series of metric indicators are designed for a variety of applications such as:

- Main and remote power indication
- Status Indication
- Maintenance and warning indication
- Instrumentation
- ...and many more!

SPECIFICATIONS

- ▲ Voltage requirements: 6, 12 and 24 VDC (no resistor required)
- ▲ Electrical connection through solder terminals
- ▲ Mounting hole size: 0.368 inches [9.35 mm]
- ▲ Maximum panel thickness:
0.376 inches [9.50mm]
w/ Gasket: 0.318 inches [8.0mm]
- ▲ Mounts with lock washer and nut
(0.362 lbs/ft or 5 Kg/cm torque recommended)
- ▲ Operating Temperature : -30°C to +85°C
- ▲ Storage Temperature: -40°C to + 85°C
- ▲ Housing Material: Chrome plated brass or
Black painted brass
(See ordering note on back)
- ▲ Watertight Seal from front of panel meets
NEMA 4X/IP66

FIG. 1





FIG. 2



Dimensions in inches [mm]
All measurements are typical

*Compliant with exemption 6c, lead used as an alloying element in brass (up to 4% by weight)

Dialight Europe Ltd

Exning Road • Newmarket • Suffolk, United Kingdom, CB8 0AX

Tel :+44 (0)1638 666541 • www.dialight.com



Dialight reserves the right to make changes at any time
in order to supply the best product possible.



ISO 9001



Dialight Corporation

1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 USA

Tel: (1) 732-919-3119 • Fax: (1) 732-751-5778 • www.dialight.com



MDEL609X001_E

STANDARD VERSIONS

Part Number*	Color	Voltage (VDC)	Intensity** TYP. (mcd)	LED Positions	Fig.
609-1122-120F	Red	6	60	Protruding	1
609-1222-120F	Green	6	110	Protruding	1
609-1322-120F	Yellow	6	90	Protruding	1
609-1122-130F	Red	12	60	Protruding	1
609-1222-130F	Green	12	110	Protruding	1
609-1322-130F	Yellow	12	90	Protruding	1
609-1122-140F	Red	24	60	Protruding	1
609-1222-140F	Green	24	110	Protruding	1
609-1322-140F	Yellow	24	90	Protruding	1
609-2122-120F	Red	6	60	Recessed	2
609-2222-120F	Green	6	110	Recessed	2
609-2322-120F	Yellow	6	90	Recessed	2
609-2122-130F	Red	12	60	Recessed	2
609-2222-130F	Green	12	110	Recessed	2
609-2322-130F	Yellow	12	90	Recessed	2
609-2122-140F	Red	24	60	Recessed	2
609-2222-140F	Green	24	110	Recessed	2
609-2322-140F	Yellow	24	90	Recessed	2

WATERTIGHT VERSIONS

Part Number*	Color	Voltage (VDC)	Intensity** TYP. (mcd)	LED Positions	Fig.
609-1122-320F	Red	6	60	Protruding	1
609-1222-320F	Green	6	110	Protruding	1
609-1322-320F	Yellow	6	90	Protruding	1
609-1122-330F	Red	12	60	Protruding	1
609-1222-330F	Green	12	110	Protruding	1
609-1322-330F	Yellow	12	90	Protruding	1
609-1122-340F	Red	24	60	Protruding	1
609-1222-340F	Green	24	110	Protruding	1
609-1322-340F	Yellow	24	90	Protruding	1
609-2122-320F	Red	6	60	Recessed	2
609-2222-320F	Green	6	110	Recessed	2
609-2322-320F	Yellow	6	90	Recessed	2
609-2122-330F	Red	12	60	Recessed	2
609-2222-330F	Green	12	110	Recessed	2
609-2322-330F	Yellow	12	90	Recessed	2
609-2122-340F	Red	24	60	Recessed	2
609-2222-340F	Green	24	110	Recessed	2
609-2322-340F	Yellow	24	90	Recessed	2

*Also available in Chrome-plated brass housing. Insert "1" into the 6th position for the part number to designate chrome housing.

Ex: 609-1112-120F

**15 mA current

Dialight reserves the right to make changes at any time
in order to supply the best product possible.

Dialight Europe Ltd

Exning Road • Newmarket • Suffolk, United Kingdom, CB8 0AX

Tel :+44 (0)1638 666541 • www.dialight.com



Dialight Corporation

1501 Route 34 South • Farmingdale, NJ 07727 USA

Tel: (1) 732-919-3119 • Fax: (1) 732-751-5778 • www.dialight.com



MDEL609X001_E



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331