


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0395373006](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** Eurostyle™ Terminal Blocks  
**Description:** 5.08mm Pitch Eurostyle™ Vertical Plug, with Retention Screws, Front Wire Entry, 6 Circuits

**Documents:**  
[3D Model](#)  
[Drawing \(PDF\)](#)  
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>General</b>                     |                                            |
| Product Family                     | Terminal Blocks                            |
| Series                             | <a href="#">39537</a>                      |
| Application                        | N/A                                        |
| Comments                           | Front Wire Entry                           |
| Component Type                     | Plug                                       |
| Overview                           | <a href="#">Eurostyle™ Terminal Blocks</a> |
| Product Name                       | ESE, Eurostyle™ Pluggable                  |
| Type                               | Euro Block                                 |
| UPC                                | 822350673235                               |
| <b>Physical</b>                    |                                            |
| Circuits (Loaded)                  | 6                                          |
| Entry Angle                        | Horizontal                                 |
| Lock to Mating Part                | Yes                                        |
| Number of Rows                     | 1                                          |
| Orientation                        | Vertical                                   |
| Panel Mount                        | No                                         |
| Pitch - Mating Interface           | 5.08mm                                     |
| Pitch - Termination Interface      | 5.08mm                                     |
| Polarized to Mating Part           | Yes                                        |
| Stackable                          | No                                         |
| Temperature Range - Operating      | -40°C to +105°C                            |
| Wire Size AWG                      | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26             |
| Wire Size mm²                      | 0.13 - 3.31                                |
| <b>Electrical</b>                  |                                            |
| Current - Maximum per Contact      | 18.0A                                      |
| Voltage - Maximum                  | 300V                                       |
| <b>Solder Process Data</b>         |                                            |
| Lead-free Process Capability       | N/A                                        |
| <b>Material Info</b>               |                                            |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                                            |
| Sales Drawing                      | SD-39537-001                               |



Series image - Reference only

**EU ELV**  
**Not Relevant**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EU RoHS</b><br><b>Compliant with Exemption 6(c)</b><br><b>REACH SVHC</b><br>Contains SVHC(2014 December 17): Yes<br><b>Halogen-Free</b><br><b>Status</b><br><b>Low-Halogen</b><br><b>Need more information on product environmental compliance?</b><br><br>Email <a href="mailto:productcompliance@molex.com">productcompliance@molex.com</a><br>Please visit the <a href="#">Contact Us</a> section for any non-product compliance questions. | <b>China RoHS</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>China ROHS<br>ELV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Green Image<br>Not Relevant                                                |

**Search Parts in this Series**  
[39537](#) Series

**Mates With**  
Most 5.08mm (.200") Pitch Industry Standard PCB Headers, [39535](#) Vertical PCB Header with Threaded Retention Inserts, [39536](#) Horizontal PCB Header with Threaded Retention Inserts

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331