

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0752372225](#)
Status: **Active**
Overview: [GbX Backplane Connector System](#)
Description: GbX 5 Pair Backplane Connector System, Left Guide Header, 250 Circuits, 25 Columns, Gold (Au) 0.76µm, Pin Length 5.55mm, Key Orientation B

Documents:

[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-75221-999-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL E29179

General


Product Family Backplane Connectors
 Series [75237](#)
 Application Backplane
 Application Tooling Documents TM-622022099
 Comments Left Guide Header, Keying Position B, Left Guide Header, Keying Position B
 Component Type PCB Header
 Overview [GbX Backplane Connector System](#)
 Product Name GbX
 UPC 822350177351

Physical

Circuits (Loaded) 250
 Circuits (maximum) 250
 Durability (mating cycles max) 200
 First Mate / Last Break No
 Flammability 94V-0
 Guide to Mating Part Yes
 Keying to Mating Part Yes
 Material - Plating Mating Gold
 Net Weight 15.413/kg
 Number of Columns 25
 Number of Pairs 5
 Number of Rows 10
 Orientation Vertical
 PC Tail Length 2.30mm
 PCB Locator No
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 1.60mm
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 1.85mm
 Pitch - Termination Interface 1.85mm
 Polarized to PCB No
 Stackable Yes
 Surface Mount Compatible (SMC) Yes
 Temperature Range - Operating 105°C

Electrical

Current - Maximum per Contact 1.0A
 Data Rate 8.0 Gbps
 Real Signals (per 25mm) 135
 Shield Type Ground Plane Shield
 Shielded Yes



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Not Reviewed

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

Not Reviewed

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Reviewed

Search Parts in this Series

[75237](#) Series

Mates With

[75360](#) GbX Daughtercard

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description

Product #

Insertion Tool, 5-Pair [622022050](#)
 by 25-Wide
 Single Pin Repair [622022090](#)
 Tool
 Shield Removal Tool [622022100](#)

Voltage - Maximum 120V AC (RMS)/DC

Solder Process Data

Lead-freeProcess Capability N/A

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification PS-75221-999-001
Sales Drawing SD-75237-210

This document was generated on 09/14/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331