


# BCX54,BCX55,BCX56

■ Features

- High current (max. 1 A).
- Low voltage (max. 80 V).



■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25°C

Parameter		Symbol	Rating	Unit
Collector-base voltage	BCX54	V <sub>CBO</sub>	45	V
	BCX55		60	V
	BCX56		100	V
Collector-emitter voltage	BCX54	V <sub>CEO</sub>	45	V
	BCX55		60	V
	BCX56		80	V
Emitter-base voltage		V <sub>EBO</sub>	5	V
Collector current		I <sub>C</sub>	1	A
Peak collector current		I <sub>CM</sub>	1.5	A
Peak base current		I <sub>BM</sub>	0.2	A
Total power dissipation		P <sub>tot</sub>	1.3	W
Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-65 to +150	°C
Junction temperature		T <sub>j</sub>	150	°C
Operating ambient temperature		R <sub>amb</sub>	-65 to +150	°C
Thermal resistance from junction to ambient		R <sub>th(j-a)</sub>	94	K/W
Thermal resistance from junction to solder point		R <sub>th(j-s)</sub>	14	K/W

## BCX54,BCX55,BCX56

■ Electrical Characteristics Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Testconditons	Min	Typ	Max	Unit
Collector cutoff current	IcBO	V <sub>CB</sub> = 30 V, I <sub>E</sub> = 0			100	nA
		V <sub>CB</sub> = 30 V, I <sub>E</sub> = 0; T <sub>j</sub> = 125°C			10	μA
Emitter cutoff current	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = 5 V, I <sub>C</sub> = 0			100	nA
DC current gain	h <sub>FE</sub>	I <sub>C</sub> = 5 mA; V <sub>CE</sub> = 2 V	63			
		I <sub>C</sub> = 150 mA; V <sub>CE</sub> = 2 V	63		250	
		I <sub>C</sub> = 500 mA; V <sub>CE</sub> = 2 V	40			
DC current gain BCX54-10,BCX55-10,BCX56-10 BCX54-16,BCX55-16,BCX56-16	h <sub>FE</sub>	I <sub>C</sub> = 150 mA; V <sub>CE</sub> = 2 V	63		160	
		I <sub>C</sub> = 150 mA; V <sub>CE</sub> = 2 V	100		250	
Collector-emitter saturation voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = 500 mA; I <sub>B</sub> = 50 mA			0.5	V
Base to emitter voltage	V <sub>BE</sub>	I <sub>C</sub> = 500 mA; V <sub>CE</sub> = 2 V			1	V
Transition frequency	f <sub>T</sub>	I <sub>C</sub> = 10 mA; V <sub>CE</sub> = 5 V; f = 100 MHz		130		MHz
DC current gain ratio of the complementary pairs	$\frac{h_{FE}}{h_{FE}}$	I <sub>C</sub>   = 150 mA;   V <sub>CE</sub>   = 2V		1.3	1.6	

■ hFE Classification

TYPE	BCX54	BCX54-10	BCX54-16
Marking	BA	BC	BD

TYPE	BCX55	BCX55-10	BCX55-16
Marking	BE	BG	BM

TYPE	BCX56	BCX56-10	BCX56-16
Marking	BH	BK	BL



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331